





シリーズ名		デラックスシリーズ				スタンダードシリーズ				プチキューブ		レギュラータイプ		遠赤外線輻射					
		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW							
型式名		LC-L539S	LC-L538S	LC-L369S	LC-L368S	LC-L539	LC-L538	LC-L439	LC-L438	LC-L369	LC-L368	LC-V299	LC-V298	LC-K298	LC-329	LC-328	LR-38A	LR-68A	
PSC対応		○		○		○		○		○		○			○				
暖房の目安【畳】	コンクリート	19		13		19		15		13		11		11	12		14	24	
	木造	14		10		14		11		10		8		8	9		10	18	
																			
カラー展開		シルキーホワイト(W)		シルキーホワイト(W)		シャンパンゴールド(N)	シルバー(S)	シルバー(S)		ホワイト(W)		ホワイト(W)		ホワイト(WB)	シルバー(S)		ブラック(B)	ブラック(B)	
		木目(M)								シルバー(S)		ブラック(B)		ブラック(BB)	ホワイト(W)				
												レッド(R)		レッド(RB)					
暖房出力【kW】	最大燃焼時	5.25		3.60		5.25		4.25		3.60		2.89		2.89	3.19		3.76	6.79	
	最小燃焼時	1.41		1.02		1.41		1.02		1.02		0.79		0.79	0.79		1.02	2.60	
省エネ	みはりやくⅡ	○		○		-		-		-		-		-	-		-	-	
	エコボタン	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	
	灯油セーブ運転	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	○	
	小部屋運転	○		○		-		-		-		-		-	-		○(ひかえめ運転)	○	
	消費電力	低消費電力																	
快適機能	カ	最大燃焼時	25/23	21/20	25/23	22/20	21/20	12/12	12/12	22/20	22/21	35/30							
	50/60Hz	最小燃焼時	18/17	16/15	18/17	16/15	16/15	6/6	6/6	16/15	16/15	25/23							
	【W】	待機時消費電力	0.8/0.7	0.8/0.7	0.8/0.7	0.8/0.7	0.8/0.7	0.8/0.7	0.8/0.7	0.8/0.7	0.8/0.7	0.8/0.7							
	よこれんグリップ(口金)	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
快適機能	ルーバー	ひろがルーバー																	
	微温風	-		-		-		-		-		ダブルルーバー・立体温風		ダブルフラットルーバー	-		遠赤+微温風	-	
	給油延長時間【最大・分】	60		90		60		90		90		60		60	60		50	40	
消臭	点火時	消臭点火																	
	消火時	吸臭ポンプ		においせん機能・優臭管				吸臭ポンプ		においせん機能・優臭管								吸臭ポンプ	
自動クリーニングモード		○		○		○		○		○		○		○		-		○	
操作機能	液晶表示	大型・バックライト																	
	LEDイルミネーションバー	○2色	○1色	○2色	○1色	○1色						オレンジ液晶						○	-
	時間・温度記録機能	○約30分				-		-		-		-		-		-	-	-	-
レーザーバーナー		持ち越し灯油使用可能 低NO _x 、低消費電力、低騒音 で環境に優しい																	
楽 ² ロック口金		○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	
こぼれま栓		○		○		○		○		○		○			○		○	○	
プチ火災警報装置		○		○		○		○		○		○		○		○	-	-	
デモ運転 (温度上下ボタン3秒押し、スイッチON)		○		○		○		○		○		○		○		○	○	○	
燃料消費量【L/h】	最大燃焼時	0.51		0.350		0.51		0.413		0.350		0.281		0.281	0.310		0.365	0.660	
	最小燃焼時	0.137		0.099		0.137		0.099		0.099		0.077		0.077	0.077		0.099	0.253	
継続燃焼時間【h】	最大燃焼時	13.7		20.0		13.7		16.9		20.0		(13.2)	13.2	13.2	16.1		13.4	9.8	
	最小燃焼時	51.1		70.7		51.1		70.7		70.7		(48.1)	48.1	48.1	64.9		49.5	25.7	
騒音値【dB】	最大燃焼時	38		37		38		38		37		34		34	37		36	38	
	最小燃焼時	24		23		24		23		23		18		18	21		24	29	
タンク容量【L】		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0		(3.7)	3.7	3.7	5.0		4.9	6.5	
外形寸法【mm】	高さ	445		437		445		437		437		415		415	435		485	560	
	幅	550		435		550		435		435		334		334	404		588	704	
	奥行	327.5		315		327.5		315		315		300		300	295		320	355	
質量【kg】		12.7		11.0		12.7		11.0		11.0		7.9		7.9	9.5		15.0	21.0	

* エコボタン・・・ウォームピストン推奨温度20℃になるよう運転します。室温が30分安定した後、1℃づつ設定温度を下げて(20℃まで)行く為体感的に寒さを感じることなく節約運転ができるエコ機能です。

※仕様、色などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

シリーズ名		ダブルクリーン				シングル燃焼									
		NEW				NEW		NEW		NEW	NEW		NEW		
型式名		RC-D329ET	RC-328SE	RC-D328ET	RC-D288E	RS-H299E	RS-H298E	RS-D2909E	RS-D308ET	RS-D29E	RS-D299E	RS-D298E	RS-D239E	RS-D238E	
PSC対応		○				○		○		○	○		○		
暖房の目安【量】	コンクリート	12	12	12	10	10		10	11	10	10		8	8	
	木造	9	9	9	7	8		8	8	8	8		6	6	
															
カラー展開		B	B、W	B	W	B、W		M	M	B	S		B		
暖房出力【kW】	最大燃焼時	3.22		3.22	2.75	2.87		2.87	3.01	2.87	2.87	2.87	2.25	2.25	
	最小燃焼時	1.93		1.93	1.65	2.30		2.44	2.41	2.44	2.44	-	1.91	-	
省エネ機能	火力調節幅【kW】	1.29	1.61	1.29	1.10	0.57		0.43	0.60	0.43	0.43	-	0.34	-	
	%	40	50	40	40	20		15	20	15	15	-	15	-	
	エコランプ	○	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	省エネセンサー	-	○	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
快適機能	快適サーモ	○	-	○	-	-		-	○	-	-	-	-	-	
	遠赤外線放射	○	○	○	○	-		-	-	-	-	-	-	-	
	ニオイセーブ消火	○	○	○	○	○		○	-	○	○	-	○	-	
	キャリングハンドル	-	-	-	-	○		-	-	-	-	-	-	-	
	給油表示方法	カラーサイン式										直視式			
ワイド反射板		○	○	○	○	-		○	-	○	-	-	-	-	
芯調節方法		ダイヤル式	レバー式	ダイヤル式		レバー式		ダイヤル式							
点火方法		電子点火Ponpa													
火力復活機能		でるでる芯										-		-	
ウェーブガード		-	-	-	-	○		-	-	-	-	-	-	-	
乾電池【別売り】		単2×4個													
給油時火災予防装置		こぼれま栓													
給油時火災予防装置	火災予防														
	安全ロック付口金	○	-	-	-	○	-	○	-	○	○	-	○	-	
給油時火災予防装置	給油時消火装置	○	-	-	-	○	-	○	-	○	○	-	○	-	
油タンク容量【L】		4.0	4.0	4.0	3.6	3.6		4.0	4.0	4.0	3.6		3.6		
燃料消費量【L/h】	最大燃焼時	0.313	0.313	0.313	0.267	0.279		0.279	0.292	0.279	0.279	0.279	0.219	0.219	
	最小燃焼時	0.188	0.157	0.188	0.160	0.223		0.237	0.234	0.237	0.237	-	0.186	-	
燃焼継続時間【h】	最大燃焼時	12.8	12.8	12.8	13.0	12.9		14.3	13.7	14.3	12.9	12.9	16.4	16.4	
	最小燃焼時	21.3	25.5	21.3	22.5	16.1		16.9	17.1	16.9	15.2	-	19.4	-	
外形寸法【mm】	高さ	454.5	454.5	454.5	453	460		454.5		441.5	446		446		
	幅	562	562	562	428	312		562		586	422		422		
	奥行	279	279	279	315	356		279		304	330		330		
質量【kg】		10.0	10.5	10.0	7.6	7.5		9.5		9.5	6.6		6.4		
替芯		20種	27種	20種	29種	29種		20種		20種	29種		129種		

*エコランプ……火力調節範囲をランプでお知らせします。ランプが点灯する範囲で調節すれば
臭いを出すことなく誰でも低燃費運転ができます。




























※仕様、色などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

シリーズ名		対流形ストーブ						石油こんろ		
		NEW			NEW		NEW			
型式名		KS-67D	KS-67C	KS-56C	RB-25C	RB-25B	ML-25B	HH-S219E	HH-S237E	K-3F
PSC対応		○			○			非該当		
暖房の目安【畳】	コンクリート	24		20	9					-
	木造	17		15	7			-		-
										
カラー展開		W		W	B		C	M		
暖房出力【kW】	最大燃焼時	6.66		5.62	2.5			2.1	2.25	2.15
	最小燃焼時	4.86		3.54	1.25			-	1.80	-
火力調節	幅【kW】	1.80		2.08	1.25			-	0.45	-
	%	27		37	50			-	20	-
快適機能	遠赤外線放射	○		○	○			-		-
	ニオイセーブ消火	○		○	○			○		-
	キャリングハンドル	○		○	○			-		-
	給油表示方法	メーター式 ダイヤル式								
芯調節方法										
点火方法		点火ヒーター						電子点火Ponpa		-
火力復活機能		でるでる芯			-			-		-
転倒時油漏れ軽減機構		2重油タンク構造						-		
燃料消費量【L/h】	最大燃焼時	0.647		0.546	0.243			0.204	0.219	0.209
	最小燃焼時	0.473		0.345	0.122			-	0.175	-
燃焼継続時間【h】	最大燃焼時	9.7		12.8	20.1			24.0	22.5	14.8
	最小燃焼時	13.3		20.3	40.1			-	28.0	-
油タンク容量【L】		6.3		7.0	4.9			4.9		3.1
乾電池【別売り】		単2×2個						単2×4個		-
外形寸法【mm】	高さ	583		556.5	474.5			328		330
	幅	482		474	388			451		358
	奥行	482		474	388			451		358
質量【kg】		11.0		12.0	6.2			7.4		6.0
替芯		125種		124種	23種			20種		124種










※仕様、色などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

シリーズ名		NEW		温風タイプ		自然対流タイプ		遠赤外線放射タイプ	
					(受注生産)				
PSC対応		○		非該当					
型式名		KF-102	KF-101	KF-191	KF-191K	KF-N191	KF-R191	FIR-S191	
暖房の目安【畳】	コンクリート	35		64	64	64	64	64	
	木造	26		47	47	47	47	47	
									
暖房出力【kW】	最大燃焼時	9.99		18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	
	最小燃焼時	3.7		8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	
4WAY温風＋輻射		○		○	○	-	-	-	
輻射タイプ(温風無し)		-		-	-	○	-	-	
4WAY温風＋遠赤輻射		-		-	-	-	○	-	
温風＋遠赤外線輻射		-		-	-	-	○	○	
レーザーバーナ		○		-	-	-	-	-	
操作ロック(勝手にスイッチ入れられない)		-		-	○	-	-	-	
低NOx		○		○	○	○	○	○	
ワンタッチ火力調節		-		○	○	○	○	○	
おはようタイマー		○		-	-	-	-	-	
10秒着火		-		○	○	○	○	○	
ルームサーモ機能付		○		-	-	-	-	-	
大型給油口		○		○	○	○	○	○	
別売ムービングスタンド		取付可能		取付可能	取付可能	取付可能	取付可能	-	
別売別置油タンクキット		-		取付可能	取付可能	取付可能	取付可能	取付可能	
タンク容量【L】		18.0		18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
消費電力50/60Hz【k	最大燃焼時	43/37		55/55	55/55	30/30	60/61	60/60	
	最小燃焼時	29/29		34/34	34/34	13/13	34/34	35/35	
燃料消費量【L/h】	最大燃焼時	0.971		1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	
	最小燃焼時	0.359		0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	
継続燃焼時間【h】	最大燃焼時	18.5		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
	最小燃焼時	50.0		21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	
騒音値【dB】	最大燃焼時	40		51	51	50	52	52	
	最小燃焼時	32		48	48	42	46	46	
外形寸法【mm】	高さ	685		743	743	755	950	1048	
	幅	444		444	444	444	444	604	
	奥行	649		649	649	649	649	431	
質量【kg】		19.7		23.0	23.0	23.0	28.0	44	

※仕様、色などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。


シリーズ名		温風タイプ 別置きタンク型										温風タイプ カートリッジタンク型							
		NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
型式名		FF-V30E	FF-V30D	FF-35C	FF-35B	FF-45C	FF-45B	FF-55C	FF-55B	FF-96D	FF-96C	FF-V30ET	FF-V30DT	FF-35CT	FF-35BT	FF-45CT	FF-45BT	FF-55CT	FF-55BT
PSC対応		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
長期使用製品安全点検制度 該当		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
暖房の目安【畳】 (寒冷地)	コンクリート	13		15		19		23		40		13		15		19		23	
	木造	8		9		12		15		25		8		9		12		15	
																			
カラー展開		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	S	W	W	W
暖房出力【kW】	最大燃焼時	3.00	3.50	3.50	4.50	5.50	9.60	3.00	3.50	4.50	5.50	3.00	3.50	3.50	4.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	最小燃焼時	0.885	1.06	1.06	1.39	1.59	3.84	0.885	1.06	1.39	1.59	0.885	1.06	1.06	1.39	1.39	1.59	1.59	1.59
省エネ達成率【%】		 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0
エクセレントレーザー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
給油ランプ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ピッカリボタン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
チャイルドロック		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セーブ運転		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24時間デジタルタイマー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自動運転機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手動運転機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
背面カバー同梱		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
薄型ウォールトップ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
汚れんダリップ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
どでかタンク		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
万一の油モレを防ぐ閉止弁		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リモコン(タイマー押しながら電源コード入れる)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
待機電力3W以下		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カートリッジタンク容量【L】		別置き	別置き	別置き	別置き	別置き	別置き	別置き	別置き	別置き	別置き	4.90	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
燃料消費量【L/h】	最大燃焼時	0.34	0.40	0.51	0.62	0.62	1.08	0.34	0.40	0.51	0.62	0.34	0.40	0.40	0.51	0.51	0.62	0.62	0.62
	最小燃焼時	0.10	0.12	0.16	0.18	0.18	0.43	0.10	0.12	0.16	0.18	0.10	0.12	0.12	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18
消費電力50/60Hz【W】	最大燃焼時	30/26	32/29	54/49	54/49	54/49	44/47	27/23	29/26	51/46	51/46	27/23	29/26	29/26	51/46	51/46	51/46	51/46	51/46
	最小燃焼時	19/19	20/20	34/34	34/34	34/34	23/27	16/16	17/17	32/32	32/32	16/16	17/17	17/17	32/32	32/32	32/32	32/32	32/32
熱効率【%】	最大燃焼時	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
	最小燃焼時	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
燃焼持続時間【h】	最大燃焼時	—	—	—	—	—	—	14.50	12.20	13.80	11.30	14.50	12.20	12.20	13.80	13.80	11.30	11.30	11.30
	最小燃焼時	—	—	—	—	—	—	49.00	41.70	44.60	38.90	49.00	41.70	41.70	44.60	44.60	38.90	38.90	38.90
騒音値【dB】		33	33	39	39	39	40	33	33	39	39	33	33	33	33	39	39	39	39
外形寸法【mm】	高さ	540	555	600	600	600	700	540	555	600	600	540	555	555	600	600	600	600	600
	幅	460	440	496	496	496	760	460	440	496	496	460	440	440	496	496	496	496	496
	奥行	300	385	418	418	418	427	300	385	418	418	300	385	385	418	418	418	418	418
質量【kg】		12.0	14.0	17.0	17.0	17.0	34.0	15.0	17.0	20.0	20.0	15.0	17.0	17.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

※仕様、色などは予告なく変更する場合があるので、あらかじめご了承ください。

シリーズ名		温風+輻射タイプ 別置きタンク型							アンティークタイプ 別置きタンク型				
		NEW		NEW		NEW		NEW	未定		NEW		
型式名		FR-35C	FR-35B	FR-45C	FR-45B	FR-55C	FR-55B	FR-70B	FQ-70BS	FQ-70AS	FQ-70BC	FQ-70AC	FQ-70ASC
PSC対応		○		○		○		○	○		○		
長期使用製品安全点検制度 該当		○		○		○		○	○		○		
暖房の目安【畳】 (寒冷地)	コンクリート	15		19		23		29	29		29		29
	木造	9		12		15		18	18		18		18
													
カラー展開		W		S		W		W	B		B		B
暖房出力【kW】	最大燃焼時	3.50		4.50		5.50		7.00	7.00		7.00		7.00
	最小燃焼時	1.06		1.39		1.59		1.75	1.75		1.75		1.74
省エネ達成率【%】		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0	 100.0		 100.0		 100.0
エクセレントバーナー		○		○		○		○	○		○		○
給油ランプ		○		○		○		-	-		-		-
ピッカリボタン		○		○		○		○	-		-		-
チャイルドロック		○		○		○		-	-		-		-
セーブ運転		○		○		○		○	○		○		○
24時間デジタルタイマー		○		○		○		○	○		○		○
自動運転機能		○		○		○		○	○		○		○
手動運転機能		-		-		-		○	○		○		○
背面カバー同梱		○		○		○		○	-		-		-
薄型ウォールトップ		○		○		○		○	○		○		○
汚れんぐリップ		-		-		-		-	-		-		-
どでかタンク		-		-		-		-	-		-		-
万一の油モレを防ぐ閉止弁		○		○		○		-	-		-		-
デモ運転(タイマー押しながら電源コード入れる)		○		○		○		○	○		○		○
待機電力3W以下		○		○		○		○	○		○		○
カートリッジタンク容量【L】		別置き		別置き		別置き		別置き	別置き		別置き		別置き
燃料消費量【L/h】	最大燃焼時	0.40		0.51		0.62		0.79	0.79		0.79		0.79
	最小燃焼時	0.12		0.16		0.18		0.20	0.20		0.20		0.20
消費電力50/60Hz 【W】	最大燃焼時	32/29		54/49		54/49		40/42	40/42		45/44		45/44
	最小燃焼時	20/20		34/34		34/34		20/23	20/23		22/25		22/25
熱効率【%】	最大燃焼時	86.0		86.0		86.0		86.0	86.0		86.0		86.0
	最小燃焼時	86.0		86.0		86.0		86.0	86.0		86.0		86.0
燃焼持続時間【h】	最大燃焼時	-		-		-		-	-		-		-
	最小燃焼時	-		-		-		-	-		-		-
騒音値【dB】		33		39		39		36	38		38		38
外形寸法【mm】	高さ	555		600		600		593	608		745		748
	幅	440		496		496		700	760		840		840
	奥行	385		418		418		444	483		450		515
質量【kg】		14.0		17.0		17.0		28.0	35.0		43.0		45.0

※仕様、色などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

2009年度トヨトミ 煙突式ストーブ ラインナップ

シリーズ名		片面輻射		両面輻射		片面輻射	
		NEW		NEW		NEW	
型式名		HR-65C	HR-65B	HR-T65B	HR-T65A	HR-K65B	HR-K65A
PSC対応		○		○		○	
暖房の目安【畳】 (寒冷地)	コンクリート	27畳		27畳		27畳	
	木造	17畳		17畳		17畳	
							
カラー		W		B		B	
暖房出力【kW】	最大燃焼時	6.45		6.45		6.45	
	最小燃焼時	1.41		1.41		1.41	
省エネ達成率【%】		e 100		e 100		e 100	
エクセレントレーザーバーナー		○		○		○	
ピッカリボタン		○		—		—	
セーブ運転		○		○		○	
24時間デジタルタイマー		○		○		○	
コアラポケット		○		—		—	
自動運転機能		○		○		○	
手動運転機能		○		○		○	
ステンレス製反射板		○		○		○	
脚力バー		○		—		—	
デモ運転(タイマー押しながら電源コード入)		○		○		○	
待機電力3W以下		○		○		○	
カートリッジタンク容量【L】		別置き		別置き		別置き	
燃料消費量【L/h】	最大燃焼時	0.909		0.909		0.909	
	最小燃焼時	0.198		0.198		0.198	
消費電力50/60Hz【W】	最大燃焼時	14/16		14/16		14/16	
	最小燃焼時	9/10		9/10		9/10	
熱効率【%】	最大燃焼時	69		69		69	
	最小燃焼時	69		69		69	
騒音値【dB】		35		38		38	
外形寸法【mm】	高さ	593		611		611	
	幅	700		760		760	
	奥行	410		427		427	
重量【kg】		21.0		26.0		26.0	

※仕様、色などは予告なく変更する場合があるので、あらかじめご了承ください。