



仕	様
種	圧力噴霧式・屋外用開放形 貯湯式急速加熱形
類	水道直結式・シスターン式
外	装
外	ステンレス外装
形	高さ816mm・幅320mm・奥行535mm
寸	法
電	源電圧及び周波数
源	AC100V (50/60Hz)
給	湯
給	湯出力
湯	36.0kW (31,000kcal/h)
給	湯効
湯	率
給	88.4% (エネルギー消費効率・区分名:日)
湯	熱交換器容量
給	19.5L
湯	使用圧力(最高使用圧力)
給	0.1MPa
湯	伝熱面積
給	0.9m ²
湯	使用燃料
給	灯油 (JIS1号灯油)
湯	燃料消費量
給	3.96L/h
湯	点火方式
給	高压放電式 (点火時のみ放電)
湯	送風機
給	コンデンサモーター・ターボファン
湯	電磁ポンプ(燃料ポンプ)
給	0.677MPa (6.9kgf/cm ²)
湯	噴霧量
給	1.1GPH
湯	スプレーパターン
給	ホーコーン
湯	噴霧角度
給	60度
湯	消費電力
給	110/119W
湯	(50/60Hz) 燃焼時
給	88/98W
湯	安全装置
給	対震自動消火装置
湯	燃焼制御装置
給	過熱防止装置
湯	空だき防止装置
給	停電安全装置
湯	その他の装置
給	熱交換器バイメタルスイッチ
湯	温度ヒューズ
給	260℃以下
湯	排気温度
給	260℃以下
湯	配管接続口
給	給水口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ
湯	給湯口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ
給	排水口 R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ
湯	リモコンコード
給	2心
湯	電流ヒューズ
給	5A
湯	温度ヒューズ
給	150℃
湯	質量
給	約34kg
湯	付属品
給	アース棒 (アース線付き) (一式)
湯	金属製送油管 (1本)
給	専用排気筒 (1個)
湯	両面粘着テープ (2枚)
給	木ねじ (2本)
湯	ねじ (2本)

石油小形給湯機納入仕様書			
型	式	BS-366 (S) (N)	投影法
給	水器	J-3G-UB	尺
認	証	登録番号	度
無	料	修理保証期間	比
製	造	1 箇 年 間	例
会	社	平成 年 月 日	尺
株	式	株式会社	で
ト	ヨ	ト	ない
ミ			