



仕 様	
種 類	圧力噴霧式 屋外用開放形・貯湯式急速加熱形 水道直結式(減圧弁・逃し弁内蔵)
外 装	ステンレス外装
外 形 寸 法	高さ883mm・幅590mm・奥行320mm
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	100V 50/60Hz
給 湯	連続給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h) 連続給湯効率 88.0% (エネルギー消費効率・区分名: B) 熱交換器容量 19.5L 使用圧力(最高使用圧力) 0.1MPa 伝熱面積 0.9m <sup>2</sup>
パ ー ナ	使用燃料 灯油(JIS 1号灯油) 燃料消費量 42.9kW (4.17L/h) 点火方式 高圧放電方式(点火時のみ放電) 送風機 コンデンサモーター・ターボファン 電磁ポンプ(燃料ポンプ) 0.73MPa (7.4kgf/cm <sup>2</sup> ) 噴霧量 1.1GPH スプレーパターン ホローコーン 噴霧角度 60度
定 格 消 費 電 力 (50/60Hz)	点 火 時 110/119W 燃 焼 時 88/98W 待 機 時 2.4/2.4W
安 全 装 置	対震自動消火装置、過熱防止装置 燃焼制御装置、停電安全装置
そ の 他 の 装 置	空だき安全装置、熱交換器パイメタルスイッチ 温度ヒューズ
排 気 温 度	260℃以下
配 接 管 口	給 水 口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ 同 圧 給 水 口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ 給 湯 口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ 排 水 口 R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ
リ モ コ ン コ ー ド	2芯
電 流 ヒ ュ ー ズ	5A
温 度 ヒ ュ ー ズ	150℃
質 量	約38kg
附 属 品	金属製送油管 (1本) リモコン (一式)、リモコンコード (8m) 両面粘着テープ (2枚) 木ねじ (2本)、ねじ (2本)
石 油 小 形 給 湯 機 納 入 仕 様 書	
型 式	BS-380 (MG) 投 影 法 三角法
給 水 器 具 認 証 登 録 番 号	J-9G-UF 尺 度 比例尺でない
無 料 修 理 保 証 期 間	1 箇 年 間 平 成 年 月 日
製 造 会 社	株 式 会 社 ト ヨ ト ミ