



仕様		様
種類	<ul style="list-style-type: none"> ・屋内用密閉式強制給排気形 ・圧力噴霧式 ・暖房用・融雪用・1缶1水路式 ・タンク式・シスターン式 	
外形寸法	カラー鋼板又は塗装 高さ1057mm×幅320mm X奥行き570mm	
電源	AC100V (50/60Hz)	
暖房出力	36.6kW	
暖房効率	85.7%	
熱交換器容量	19.5L	
使用圧力	0.1MPa	
伝熱面積	0.9㎡	
循環ポンプ	グルンドフォス社: UPS-25-70形 暖房システムの規模に合わせて、次の能力の選定が出来ます ① 90/90W } 50/60Hz ② 130/140W ③ 135/180W	
使用燃料	灯油 (JIS 1号 灯油)	
燃料消費量	4.15 L/h	
点火方式	高圧放電式 (点火時のみ放電)	
送風機	DCブラシレスモーター・ターボファン	
電磁ポンプ	0.78MPa (8.0kgf/cm ²)	
ノズル噴霧量	1.10GPH	
スプレーパターン	ダンフォス社製 KHパターン	
噴霧角度	60度	
給排気筒の型式の呼び	FFF-38	
消費電力	点火時	190/220W
(50/60Hz)	燃焼時	170/200W
安全装置	対震自動消火装置 燃焼制御装置 過熱防止装置 停電安全装置	
その他の装置	熱交換器バイメタルスイッチ (110℃) 温度ヒューズ (150℃)	
排気温度	260℃以下	
配管	循環行き	R1 (25A オネジ)
接続口	循環戻り又は排水口	R1 (25A オネジ)
リモコンコード	2心	
質量	約42kg	
付属品	短絡子2極・5極 (各1個) リモコン (1式) リモコンコード (8m) 標準排気筒セット (1式) ゴム製送油管 (1本・ホースバンド2個付き)	
暖房用油だき温水ボイラ 納入仕様書		
型式	FB-37P (FF)	投影法 三角法
BL認定番号	_____	尺度 1:10
公庫確認番号	_____	
無料修理保証期間	1箇年間 平成 年 月 日	
製造会社	株式会社トヨトミ	