



仕 様			
種 類	圧力噴霧式・1缶2水路式・強制循環式 屋内用密閉式強制給排気形・貯湯式急速加熱形 水道直結式・システム式		
外 形 装 飾	カラー鋼板 又は塗装		
外 形 寸 法	高さ844mm・幅320mm・奥行570mm		
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	AC100V (50/60Hz)		
給 湯	連続給湯出力	37.7kW (32,500kcal/h)	
	連続給湯効率	88.4% (エネルギー消費効率・区分名:B)	
ふ ろ	熱交換器容量	18.5L	
	使用圧力 (最高使用圧力)	0.1MPa	
ろ	伝熱面積	0.9m <sup>2</sup>	
	ふろ出力	15.1kW (13,000kcal/h)相当	
バ	湯沸効率	76.3%	
	熱交換器容量	1.0L	
ナ	伝熱面積	0.36m <sup>2</sup>	
	使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	
噴	燃料消費量	42.7kW (4.15L/h)	
	点火方式	高圧放電方式	
霧	送風機	DCブラシレスモーター・ターボファン	
	電磁ポンプ (燃料ポンプ)	0.78MPa	
角	噴霧量	1.1GPH	
	スプレーパターン	ホロコーン	
度	噴霧角度	60度	
	定 格 消 費 電 力	待機時消費電力	2.1/2.1W
給湯使用時		点火時	92/90W
		燃焼時	72/69W
給湯・ふろ同時使用時		点火時	197/225W
	燃焼時	177/204W	
安 全 装 置	対震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、過熱防止装置 電動機過負荷保護装置		
そ の 他 の 装 置	熱交換器バイメタルスイッチ、温度ヒューズ 空だき安全装置		
基 準 浴 槽	並 2人用 (200~220L)		
排 気 温 度	260℃以下		
給排気筒の型式の呼び	FFP-38		
給排気筒の呼び径	D70		
給排気筒壁貫通部孔径	120mm		
配 管 接 続 口	給水口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ	
	給湯口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ	
	排水口	R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ	
	循環口	R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ	
リ モ コ ン コ ー ド	2心		
質 量	約38kg		
附 属 品	標準給排気筒セット (一式)、ゴム製送油管 (1本)、メインリモコン (一式)、 メインリモコンコード (8m)、ふろリモコン (一式)、ふろリモコンコード (5m)、 呼び水用ホース (1本)、リモコンカバー (1個)、カバー取付け板 (1個)		
石 油 給 湯 機 付 ぶ ろ が ま 納 入 仕 様 書			
型 式	WS-380 (FF)	投 影 法	三 角 法
型 式 登 録 番 号	10-1100-21-3001-00	尺 度	1 : 10
給 水 器 具 認 証 登 録 番 号	K-9G-TF	無 料 修 理 保 証 期 間	1 箇 年 間
製 造 会 社	株 式 会 社 <b>トヨチカ</b>		

