


仕 様

用 途	家庭用・給湯用	
種 類	圧力噴霧式・1缶2水絡式・強制循環式・貯湯式急温加熱形 屋外用開放形・屋内外用半密閉式強制排気形 水道直結式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
外 装	ステンレス外装	
外 形 寸 法	高さ780mm(製品のみ)・幅260mm・奥行560mm	
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	100V 50/60Hz	
給 湯 最 大 熱 出 力	46.0kW (39,600kcal/h)	
給 湯 連 続 給 湯 効 率	88.0%	
給 湯 熱 交 換 器 容 量	7.3L	
給 湯 最 高 圧 力	0.2MPa	
給 湯 伝 熱 面 積	0.68m ²	
ふ ろ 湯 沸 効 率	76.3%	
ふ ろ 湯 熱 交 換 器 容 量	0.7L	
ふ ろ 湯 伝 熱 面 積	0.24m ²	
使 用 燃 料	灯油(JIS 1号灯油)	
燃 料 消 費 量	5.08L/h	
点 火 方 式	高圧放電方式	
送 風 機	直流モータ・ターボファン	
電 磁 ポンプ(燃料ポンプ)	1.049MPa	
噴 霧 量	1.1GPH	
ス プ レー パ タ ー ン	ホロー	
噴 霧 角 度	80度	
定 格 消 費 電 力 (50/60Hz)	給湯使用時	点火時 74/72W 燃焼時 133/133W
	ふろ使用時	96/127W(循環ポンプ運転時)
	給湯・ふろ同時使用時	点火時 160/190W 燃焼時 219/274W
安 全 装 置	対震自動消火装置、水位警報装置、燃焼制御装置、停電安全装置 温水温度自動制御装置、電熱線の過負荷保護装置、過熱防止装置	
そ の 他 の 装 置	熱交換器バイメタルスイッチ、温度ヒューズ	
基 準 浴 槽	並2人用(200~220L)	
排 気 温 度	260℃以下	
配 管 接 続 口	給 水 口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ
	給 湯 口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ
	排 水 口	R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ
	循 環 口	R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ
リ モ コ ン コ ー ド	2心	
電 流 ヒ ュ ー ズ	10A	
温 度 ヒ ュ ー ズ	150℃	
質 量	約36kg	
附 属 品	呼び水ホース(1本)	
別 売 品	マルチリモコン(一式)、かんたんリモコン(一式)、メインリモコンコード ふろリモコン(一式)、ふろリモコンコード	
	アース線(一式) RHK-70S(一式)・FHK-106(一式)	
高 圧 力 型 石 油 給 湯 機 付 ぶ ろ が ま (温 水 ボ イ ラ ー)	納 入 仕 様 書	
型 式	WS-H46ME (GS)	投 影 法 三 角 法 尺 度 比 例 尺 で ない
給 水 器 具 認 証 登 録 番 号	T-3G-TB	
無 料 修 理 保 証 期 間	1 箇 年 間 平 成 年 月 日	
製 造 会 社	株 式 会 社 ト ヨ ト ミ	


屋外用開放形で設置する場合は、別売品「RHK-70S」を使用



別売品 RHK-70S
専用排気筒・銅配管セットの内容

- 専用排気筒
- 排気筒リング
- 金属製送油管

強制排気形で設置する場合は、別売品「FHK-106」を使用



別売品 FHK-106
排気筒・送油管セットの内容

- 排気筒接続(抜け止め用ネジ1個)
- 排気筒トップ
- ゴム製送油管(ホースバンド2個付き)
- 排気筒リング
- ホースエンド(フレアナット付き)
- アルミテープ(1枚)