



仕 様	
用 途	家庭用・給湯用
種 類	圧力噴霧式・1缶2水路式・強制循環式 屋外用開放形・貯湯式急速加熱形 水道直結式(減圧弁・逃し弁内蔵)
外 装	ステンレス外装
外 形 寸 法	高さ865mm・幅560mm・奥行260mm
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	100V 50/60Hz
給 湯	最大熱出力 46.0kW (39,600kcal/h)
連 続 給 湯 効 率	88.0%
熱 交 換 器 容 量	7.3L
最 高 圧 力	0.2MPa
伝 熱 面 積	0.68m ²
ふ ろ	沸 騰 効 率 76.3%
熱 交 換 器 容 量	0.7L
伝 熱 面 積	0.24m ²
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃 料 消 費 量	5.08L/h
点 火 方 式	高圧放電方式
送 風 機	直流モータ・ターボファン
電 磁 ポ ン プ (燃 料 ポ ン プ)	1.049MPa
噴 霧 量	1.1GPH
ス プ レ ー パ タ ー ン	ホロー
噴 霧 角 度	80度
定 格 消 費 電 力 (50/60Hz)	給湯使用時 点火時 74/72W 燃 焼 時 133/133W
	ふろ使用時 96/127W (循環ポンプ運転時)
	給湯・ふろ 点火時 160/190W
	同時使用時 燃 焼 時 219/274W
安 全 装 置	対震自動消火装置、水位警報装置、燃焼制御装置、停電安全装置 温水温度自動制御装置、電熱線の過負荷保護装置、過熱防止装置
そ の 他 の 装 置	熱交換器バイメタルスイッチ、温度ヒューズ
基 準 浴 槽	並2人用 (200~220L)
排 気 温 度	260℃以下
配 管 接 続 口	給 水 口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ
	給 湯 口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ
接 続 口	排 水 口 R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ
	循 環 口 R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ
リ モ コ ン コ ー ド	2心
電 流 ヒ ュ ー ズ	10A
温 度 ヒ ュ ー ズ	150℃
質 量	約 41kg
附 属 品	金属製送油管 (1本)・呼び水ホース (1本)
別 売 品	マルチリモコン (一式)、かんたんリモコン (一式)、メインリモコンコード ふろリモコン (一式)、ふろリモコンコード アース線 (一式)、エルボ (2個)
高圧力型石油給湯機付ふろがま (温水ボイラー) 納 入 仕 様 書	
型 式	WS-H46ME (MG)
投 影 法	三 角 法
尺 度	比 例 尺 で ない
給 水 器 具 認 証 登 録 番 号	T-3G-TB
無 料 修 理 保 証 期 間	1 箇 年 間 平 成 年 月 日
製 造 会 社	株 式 会 社 ト ヨ ト ミ