



仕 様		ポット式：強制対流形	
種類・形式	ポット式：強制対流形		
点火方法	電気点火		
使用燃料	灯油(JIS 1号)		
暖房出力 熱効率	最大	4.50kW	86.0%
	最小	1.39kW	86.0%
燃料消費量	最大	0.509 L/h	
	最小	0.157 L/h	
標準 適室	温暖地	木造住宅	12畳
		コンクリート住宅	16畳
	寒冷地	木造住宅	12畳
		コンクリート住宅	19畳
油タンク容量	7.0L		
燃焼持続時間	13時間		
電源電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz		
消費電力	点火時	250/250W 50/60Hz	
	燃焼時	51/46W 50/60Hz	
	最大	680/680W 50/60Hz (点火初期に短時間発生)	
電流ヒューズ	4A		
送風機	モータ	燃焼用	くま取りコイル形
		対流用	くま取りコイル形
	ファン	燃焼用	ターボファン
		対流用	プロペラファン
給排気筒壁貫通部穴径	70~80mm		
重量	20kg		
安全装置	対震自動消火装置		
	点火安全装置		
	停電安全装置		
	過熱防止装置		
	燃焼制御装置		
	過電流防止装置		
附属品	標準給排気筒セット		
	壁固定金具		
	スポイト		

密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型 式	FF-45AT型	投影法	三角法
	JIS認定番号478017	尺 度	比例尺デナイ
製 造	株式会社トヨトミ (JIS認定工場)	単 位	mm
特約店		平成 年 月 日	