



仕		様	
種類	形式	ポット式：強制対流形	
点火	方法	電気点火	
使用	燃料	灯油 (JIS 1号)	
暖房出力	最大	5.50kW	86.0%
	最小	1.48kW	80.0%
熱効率	最大	0.622L/h	
	最小	0.180L/h	
燃料消費量	最大	14畳	
	最小	20畳	
標準適用室	温暖地	木造住宅	15畳
	寒冷地	コンクリート住宅	23畳
油タンク容量		7.0L	
燃焼持続時間		11時間	
電源		单相100V	50/60Hz
消費電力	点火時	250/250W	50/60Hz
	燃焼時	51/46W	50/60Hz
	最大値	680/680W	50/60Hz (点火初期に短時間発生)
電流ヒューズ		4A	
送風機	モータ	燃焼用	くま取りコイル形
		対流用	くま取りコイル形
	ファン	燃焼用	ターボファン
		対流用	プロペラファン
給排気筒壁貫通部穴径		70~80mm	
重量		20kg	
安全装置		対震自動消火装置	
		点火安全装置	
		停電安全装置	
		過熱防止装置	
		燃焼制御装置	
附属品		過電流防止装置	
		標準給排気筒セット	
		壁固定金具	
		スポイト	
		口金開閉具	

密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型式	FF-555T型	投影法	三角法
	JIS認定番号478017	尺度	比例尺ニアラス
製造	株式会社トヨトミ (JIS認定工場)	単位	mm
特約店		平成 年 月 日	