



仕		様	
種類・形式	ポット式：強制対流形		
点火方法	電気点火		
使用燃料	灯油（JIS 1号）		
暖房出力	最大	9.60kW	86.0%
	最小	3.84kW	86.0%
熱効率	最大	1.08 L/h	
	最小	0.434 L/h	
燃料消費量	最大	25畳	
	最小	34畳	
標準適室	温暖地	木造住宅	25畳
		コンクリート住宅	34畳
	寒冷地	木造住宅	25畳
		コンクリート住宅	40畳
油タンク容量			
燃焼持続時間			
電源電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz		
消費電力	点火時	260/260W 50/60Hz	
	燃焼時	44/47W 50/60Hz	
	最大	695/695W 50/60Hz (点火初期に短時間発生)	
電流ヒューズ	5A		
送風機	モータ	燃焼用	くま取りコイル形
		対流用	コンデンサ起動形
	ファン	燃焼用	シロッコファン
		対流用	プロペラファン
給排気筒壁貫通部穴径	70~80mm		
重量	34kg		
安全装置	対震自動消火装置		
	点火安全装置		
	停電安全装置		
	過熱防止装置		
	燃焼制御装置		
	過電流防止装置		
付属品	置合		
	標準給排気筒セット		
	壁固定金具		
	ゴム製送油管（1m・ホースバンド付）		

密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型式	FF-96C型	投影法	三角法
製造	株式会社トヨトミ	尺度	
特約店		単位	mm
		平成	年月日