



仕 様			
種 類 ・ 形 式	ポット式：強制対流形		
点 火 方 法	電気点火		
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号）		
暖房出力	最大	9.60kW	86.0%
	最小	3.84kW	86.0%
熱効率	最大	11.1kW	(1.08L/h)
	最小	4.47kW	(0.434L/h)
燃料消費量	最大	25畳	
	最小	34畳	
標準適室	温暖地	25畳	
	寒冷地	40畳	
油タンク容量	—		
燃焼持続時間	—		
電源電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz		
消費電力	点火時	260/260W	
	燃焼時	44/47W	
	待機時	0.5/0.5W	
	最大	695/695W (点火初期に短時間発生)	
電 流 ヒ ュ ー ズ	5A		
送風機	モータ	燃焼用	くま取りコイル形
		対流用	コンデンサ起動形
ファン	ファン	燃焼用	シロッコファン
		対流用	プロペラファン
給排気筒壁貫通部穴径	70~80mm		
重 量	34kg		
安 全 装 置	対震自動消火装置		
	点火安全装置		
	停電安全装置		
	過熱防止装置		
	燃焼制御装置		
	過電流防止装置		
附 属 品	置台		
	標準給排気筒セット		
	壁固定金具		
	ゴム製送油管（1m・ホースバンド付）		
密閉式石油ストーブ	納入仕様書		
型 式	FF-96D型	投影法	三角法
製 造	株式会社トヨトミ	尺 度	
特約店	単 位		mm
	平成 年 月 日		