

| 仕 様 | | | |
|------------|------------------------------|-----------------|-----|
| 種類 | ポット式：強制対流形 | | |
| 点火方式 | 電気点火 | | |
| 使用燃料 | 灯油 (JIS 1号) | | |
| 暖房出力 | 最大 4.50kW 86.0% | | |
| | 最小 1.54kW 86.0% | | |
| 熱効率 | 最大 5.24kW (0.509L/h) | | |
| | 最小 1.79kW (0.174L/h) | | |
| 燃料消費量 | 12畳 | | |
| | 16畳 | | |
| 標準適室 | 木造住宅 12畳 | | |
| | コンクリート住宅 19畳 | | |
| 油タンク容量 | 標準 12畳 | | |
| | 燃焼持続時間 | 標準 100V 50/60Hz | |
| 燃焼電圧及び周波数 | 点火時 250/250W | | |
| | 燃焼時 55/50W | | |
| 消費電力 | 待機時 1.0/0.8W | | |
| | 最大 680/680W (点火初期に短時間発生) | | |
| 電流ヒューズ | 4A | | |
| | 燃焼用 | くま取りコイル形 | |
| モータ | 対流用 | くま取りコイル形 | |
| ファン | 燃焼用 | ターボファン | |
| | 対流用 | プロペラファン | |
| 給排気筒壁貫通部穴径 | 重量 | 70~80mm | |
| | 重量 | 17kg | |
| 安全装置 | 対震自動消火装置 | | |
| | 不完全燃焼防止装置 | | |
| | 点火安全装置 | | |
| | 停電安全装置 | | |
| | 過熱防止装置 | | |
| 付属品 | 燃焼制御装置 | | |
| | 標準給排気筒セット | | |
| | 壁固定金具 ゴム製送油管 (1m・ホースバンド付) | | |
| 密閉式石油ストーブ | 納入仕様書 | | |
| 型式 | FR-S45A型 | 投影法 | 三角法 |
| 製造 | 株式会社トヨトミ | 尺度 | |
| 特約店 | 単位 | mm | |
| | 平成 | 年月日 | |

