



仕 様				
種 類 ・ 形 式	ポット式：強制通気形：自然対流形			
点 火 方 法	電気点火			
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号）			
暖房出力 熱効率	最 大	6.45kW	69.0%	
	最 小	1.41kW	69.0%	
燃料消費量	最 大	9.35kW (0.909L/h)		
	最 小	2.04kW (0.198L/h)		
標準 適室	温暖地	木造住宅	17畳	
		コンクリート住宅	23畳	
	寒冷地	木造住宅	17畳	
		コンクリート住宅	27畳	
油タンク容量	—————			
燃焼持続時間	—————			
電源電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz			
消費電力	点 火 時	240/240W		
	燃 焼 時	14/16W		
	待 機 時	2.2/2.1W		
	最 大	680/680W (点火初期に短時間発生)		
電 流 ヒ ュ ー ズ	5A			
送風機	モータ	燃 焼 用	くま取りコイル形	
	ファン	燃 焼 用	シロッコファン	
		対 流 用	—————	
		対 流 用	—————	
煙 突 の 呼 び 径	106mm			
重 量	21kg			
安 全 装 置	対震自動消火装置			
	点火安全装置			
	停電安全装置			
	燃焼制御装置			
附 属 品	置台（止めネジ付）			
	ゴム製送油管（1m・ホースバンド付）			
	天板ガード			
	ガード遮熱板			
半密閉式石油ストーブ		納入仕様書		
型 式	HR-650B型	投影法	三角法	
製 造	株式会社トヨトミ	尺 度	—————	
特約店			単 位	mm
			平成 年 月 日	

ゴム製送油管接続位置