

仕 様		ポット式：強制対流形：自然対流形
種類・形式	方法	電気点火
点火	燃料	灯油 (JIS 1号)
暖房出力	最大	6.45kW
	最小	1.41kW
熱効率	最大	69.0%
	最小	69.0%
燃料消費量	最大	0.909 L/h
	最小	0.198 L/h
標準適室	温暖地	17畳
	寒冷地	23畳
油タンク容量	木造住宅	17畳
	コンクリート住宅	27畳
燃焼持続時間	木造住宅	17畳
燃焼持続時間	コンクリート住宅	27畳
電源電圧及び周波数	単相100V	50/60Hz
消費電力	点火時	240/240W
	燃焼時	14/16W
	最大	680/680W
電流ヒューズ	5A	(点火初期に短時間発生)
燃焼用送風機	モーターファン	くま取りコイル形
煙突の呼び径	106mm	シロココファン
安全装置	重量	21kg
	対震自動消火装置	
	点火安全装置	
	停電安全装置	
付属品	燃焼制御装置	
	置台 (止めネジ付)	
	ゴム製送油管 (1.0m・ホースバンド付)	
	天板ガード	
本体色	ガード遮熱板	
	ミルクキーホワイト	

半密閉式石油ストーブ	納入仕様書
型式	HR-65A型
	RoHS対応品
製造	JIS認定番号478017
	株式会社トヨトミ
特約店	(JIS認定工場)
投影法	三角法
尺度	比例尺ナイ
単位	mm
平成	年月日

