



仕 様			
種 類 ・ 形 式	ポット式：強制対流形：自然対流形		
点 火 方 法	電気点火		
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号）		
暖房出力 熱効率	最大	6.45kW	69.0%
	最小	1.41kW	69.0%
燃料消費量	最大	0.909 L/h	
	最小	0.198 L/h	
標準 適室	温暖地	木造住宅	17畳
		コンクリート住宅	23畳
	寒冷地	木造住宅	17畳
		コンクリート住宅	27畳
油タンク容量	—		
燃焼持続時間	—		
電源電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz		
消費電力	点火時	240/240W 50/60Hz	
	燃焼時	14/16W 50/60Hz	
	最大	680/680W 50/60Hz (点火初期に短時間発生)	
電 流 ヒ ュ ー ズ	5A		
燃焼用送風機	モーター	くま取りコイル形	
	ファン	シロッコファン	
煙 突 の 呼 び 径	106mm		
重 量	21kg		
安 全 装 置	対震自動消火装置		
	点火安全装置		
	停電安全装置		
	燃焼制御装置		
附 属 品	置台（止めネジ付）		
	ゴム製送油管（1.0m・ホースバンド付）		
	天板ガード ガード遮熱板		
本 体 色	ミルクホワイト		
R O H S 規 格	対応		

半密閉式石油ストーブ	納入仕様書
------------	-------

型 式	HR-65B型	投影法	三角法
	JIS認定番号478017	尺 度	比例尺デナイ
製 造	株式会社トヨトミ (JIS認定工場)	単 位	mm
特約店		平成 年 月 日	