



| 仕 様 | | | |
|-----------------|--|-------|------|
| 種 類 | 強制通気形開放式石油ストーブ ポット式・強制対流形 | | |
| 点 火 方 式 | 電気点火 (100V電源の高圧放電点火) | | |
| 使 用 燃 料 | 灯油 (JIS1号) | | |
| 燃料消費量 | 最 大 0.971L/h (50/60Hz) | | |
| | 最 小 0.359L/h (50/60Hz) | | |
| 暖房出力 | 最 大 9.99kW (50/60Hz) | | |
| | 最 小 3.7kW (50/60Hz) | | |
| 暖房のめやす | 木造26畳・コンクリート35畳まで | | |
| 油タンク容量 | 18L | | |
| 燃焼継続時間 | 約18.5時間 (最大燃焼時) | | |
| 外 形 寸 法 | 高さ685mm 幅444mm 奥行649mm (置台を含む) | | |
| 質 量 | 19.7kg | | |
| 電源電圧及び周波数 | 100V 50/60Hz | | |
| 定 格 消費電力 | 点火時 240/240W | | |
| | 燃焼時 43/37W | | |
| | 最 大 680/680W | | |
| 電流ヒューズ | 100V 4A | | |
| 安 全 装 置 | 対震自動消火装置 (落球式)・過熱防止装置 不完全燃焼防止装置 (フレームロッド、バーナーサーモ式) 点火安全装置・停電安全装置・燃焼制御装置 | | |
| 附 属 品 | 置台 | | |
| 強制通気形開放式石油ストーブ | | | |
| 形式 | KF-102 | 納入仕様書 | |
| | | 投影法 | 三角法 |
| | | 尺度 | 1:10 |
| 株 式 会 社 ト ヨ ト ミ | | | |