



仕 様		
種 類	強制通気形開放式石油ストーブ 圧力噴霧式・強制対流形	
点 火 方 式	電気点火 (100V電源の高圧放電点火)	
使 用 燃 料	灯油 (JIS1号)	
燃料消費量	最 大 1.800L/h (50/60Hz)	
	最 小 0.840L/h (50/60Hz)	
暖房出力	最 大 18.5kW (50/60Hz)	
	最 小 8.05kW (50/60Hz)	
暖房のめやす	木造47畳・コンクリート64畳まで	
油タンク容量	18L	
燃焼継続時間	約10時間 (最大燃焼時)	
外 形 寸 法	高さ950mm 幅444mm 奥行649mm (置台を含む)	
質 量	28kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定 格 消費電力	点火時 53/54W	
	燃焼時 60/61W	
	最 大 64/66W	
電流ヒューズ	100V 5A	
燃料ポンプ (使用圧力)	最 大 1.5MPa (50/60Hz)	
	最 小 0.35MPa (50/60Hz)	
ノズル	噴霧量 0.4GPH	
	スプレーパターン ダンフォース社のKHパターン	
	噴霧角度 60度	
安 全 装 置	対震自動消火装置 (落球式)・過熱防止装置 不完全燃焼防止装置 (フレームロッド、 酸素センサー、バーナーサーモ式) 点火安全装置・停電安全装置・燃焼制御装置	
附 属 品	置台	
強制通気形開放式石油ストーブ		
形式	KF-R190	納入仕様書
		投影法 三角法
		尺度 1:10
株 式 会 社 ト ヨ ト ミ		