



仕 様		種 類 ・ 形 式	
ポット式：強制対流形		種 類 ・ 形 式	
電気点火		点 火 方 法	
灯油 (JIS 1号)		使 用 燃 料	
暖房出力	最大	5.50kW	86.0%
	最小	1.88kW	86.0%
熱効率	最大	6.40kW	(0.622L/h)
	最小	2.19kW	(0.213L/h)
標準 適室	温暖地	木造住宅	14畳
		コンクリート住宅	20畳
	寒冷地	木造住宅	15畳
		コンクリート住宅	23畳
油タンク容量		_____	
燃焼持続時間		_____	
電源電圧及び周波数		単相100V 50/60Hz	
消費電力	点火時	250/250W	
	燃焼時	55/50W	
	待機時	1.2/1.1W	
	最大	680/680W (点火初期に短時間発生)	
電 流 ヒ ュ ー ズ		4A	
送 風 機	モータ	燃 焼 用	くま取りコイル形
		対 流 用	くま取りコイル形
	ファン	燃 焼 用	ターボファン
		対 流 用	プロペラファン
給排気筒壁貫通部穴径		70~80mm	
重 量		17kg	
安 全 装 置		対震自動消火装置	
		不完全燃焼防止装置	
		点火安全装置	
		停電安全装置	
		過熱防止装置	
		燃焼制御装置	
附 属 品		標準給排気筒セット	
		壁固定金具	
		ゴム製送油管 (1m・ホースバンド付)	
密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型 式	FR-S55D型	投影法	三角法
製 造	株式会社トヨトミ	尺 度	/
特約店		単 位	mm
		平成 年 月 日	