



仕 様			
種 類 ・ 形 式	ポット式：強制通気形：自然対流形		
点 火 方 法	電気点火		
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号）		
暖房出力 熱効率	最大 6.45kW 69.0%		
	最小 1.41kW 69.0%		
燃料消費量	最大 9.35kW (0.909L/h)		
	最小 2.04kW (0.198L/h)		
標準 適室	温暖地 木造住宅 17畳		
	温暖地 コンクリート住宅 23畳		
	寒冷地 木造住宅 17畳		
	寒冷地 コンクリート住宅 27畳		
油タンク容量	_____		
燃焼持続時間	_____		
電源電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz		
消費電力	点火時 240/240W		
	燃焼時 14/16W		
	待機時 2.2/2.1W		
	最大 680/680W (点火初期に短時間発生)		
電 流 ヒ ュ ー ズ	5A		
送風機	モータ 燃焼用 くま取りコイル形		
	ファン 燃焼用 シロッコファン		
煙突の呼び径	106mm		
重 量	26kg		
安 全 装 置	対震自動消火装置		
	点火安全装置		
	停電安全装置		
	燃焼制御装置		
附 属 品	置台		
	ゴム製送油管（1m・ホースバンド付）		
	天板ガード		
半密閉式石油ストーブ	納入仕様書		
型 式	HR-K65B型	投影法	三角法
製 造	株式会社トヨトミ	尺 度	
特約店		単 位	mm
		平 成 年 月 日	