



仕 様			
種 類	圧力噴霧式・屋内用半密閉式強制排気形 貯湯式急速加熱形 水道直結式・シスターン式		
外 装	カラー鋼板又は塗装		
外 形 寸 法	高さ816mm・幅320mm・奥行535mm		
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	AC100V (50/60Hz)		
給 湯	連続給湯出力 36.0kW (31,000kcal/h) 連続給湯効率 88.4% (エネルギー消費効率・区分:B) 熱交換器容量 19.5L		
湯 伝 達	使用圧力 (最高使用圧力) 0.1MPa 伝 熱 面 積 0.9m ²		
使 用 燃 料	灯油 (JIS1号灯油)		
燃 料 消 費 量	3.96L/h		
点 火 方 式	高压放電式 (点火時のみ放電)		
送 風 機	コンデンサモーター・ターボファン		
電 磁 ポン プ (燃 料 ポン プ)	0.677MPa (6.9kgf/cm ²)		
噴 霧 量	1.1GPH		
ス プ レ ー パ タ ー ン	ホローコーン		
噴 霧 角 度	60度		
消 費 電 力 (50/60Hz)	点火時 110/119W 燃 焼 時 88/98W		
安 全 装 置	対震自動消火装置 燃焼制御装置 過熱防止装置 空だき防止装置 停電安全装置		
そ の 他 の 装 置	熱交換器バイメタルスイッチ 温度ヒューズ		
排 気 温 度	260℃以下		
排 気 筒 の 呼 び 径	106mm又は70mm (別売排気筒セット使用)		
配 管 接 続 口	給 水 口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ 給 湯 口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ 排 水 口 R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ		
リ モ コ ン コ ー ド	2心		
電 流 ヒ ュ ー ズ	5A		
温 度 ヒ ュ ー ズ	150℃		
質 量	約34kg		
附 属 品	アース棒 (アース線付き) (一式) ゴム製送油管 (1本) ホースバンド (小) (2個) 排気筒トップ (1個) アルミテープ (1枚) 両面粘着テープ (2枚) 木ねじ (2本) ねじ (2本)		
石 油 小 形 給 湯 機 納 入 仕 様 書			
型 式	BS-366 (F) (N)	投 影 法	三 角 法
給 水 器 具 認 証 登 録 番 号	J-3G-UB	尺 度	比 例 尺 で ない
無 料 修 理 保 証 期 間	1 箇 年 間	平 成 年 月 日	
製 造 会 社	株 式 会 社 ト ヨ ト ミ		