



操作部 (着脱リモコン)

仕 様	
種 類	圧力噴霧式・屋外用開放形 貯湯式急速加熱形 水道直結式 (減圧弁・遠し弁内蔵形)
外 装	ステンレス外装
外 形 寸 法	高さ816mm・幅320mm・奥行535mm
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	AC100V (50/60Hz)
給 湯	連続給湯出力 36.0kW (31,000kcal/h) 連続給湯効率 88.4% (エネルギー消費効率・区分:B) 熱交換器容量 19.5L 使用圧力 (最高使用圧力) 0.1MPa 伝熱面積 0.9m <sup>2</sup>
燃 料	使用燃料 灯油 (JIS1号灯油) 燃料消費量 3.96L/h
点 火 方 式	高圧放電式 (点火時のみ放電)
送 風 機	コンデンサモーター・ターボファン
電磁ポンプ (燃料ポンプ)	0.677MPa (6.9kgf/cm <sup>2</sup> )
噴霧量	1.1GPH
スプレーパターン	ホローコーン
噴霧角度	60度
消費電力	点火時 110/119W (50/60Hz) 燃焼時 88/98W
安 全 装 置	対震自動消火装置 燃焼制御装置 過熱防止装置 空だき防止装置 停電安全装置
そ の 他 の 装 置	熱交換器バイメタルスイッチ 温度ヒューズ
排 気 温 度	260℃以下
配管接続口	給水口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ 給湯口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ 同圧給水口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ 排水口 R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ
リモコンコード	2心
電 流 ヒ ュ ー ズ	5A
温 度 ヒ ュ ー ズ	150℃
質 量	約35kg
附 属 品	アース棒 (アース線付き) (一式) 金属製送油管 (1本) 専用排気筒 (1個) 両面粘着テープ (2枚) 木ねじ (2本) ねじ (2本)
石 油 小 形 給 湯 機 納 入 仕 様 書	
型 式	BS-366 (GS) (N) 投 影 法 三 角 法
給 水 器 具 認 証 登 録 番 号	J-3G-UB 尺 度 比 例 尺 で ない
無 料 修 理 保 証 期 間	1 箇 年 間 平 成 年 月 日
製 造 会 社	株 式 会 社 ト ヨ ト ミ