



仕		様	
種	類	圧力噴霧式 屋外用開放形・貯湯式急速加熱形 水道直結式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
外	装	ステンレス外装	
外形寸法		高さ816mm・幅320mm・奥行535mm	
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz	
給湯	連続給湯出力	37.8kW (32,500kcal/h)	
	連続給湯効率	88.0% (エネルギー消費効率・区分名: B)	
	熱交換器容量	19.5L	
	使用圧力(最高使用圧力)	0.1MPa	
伝熱面積		0.9m ²	
パナ	使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)	
	燃料消費量	42.9kW (4.17L/h)	
	点火方式	高压放電方式(点火時のみ放電)	
	送風機	コンデンサモーター・ターボファン	
ナ	電磁ポンプ(燃料ポンプ)	0.73MPa (7.4kgf/cm ²)	
	噴霧量	1.1GPH	
	スプレーパターン	ホローコーン	
	噴霧角度	60度	
定格消費電力(50/60Hz)	点火時	110/119W	
	燃焼時	88/98W	
	待機時	2.4/2.4W	
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置 燃焼制御装置、停電安全装置		
その他の装置	空だし安全装置、熱交換器バイメタルスイッチ 温度ヒューズ		
排気温度	260℃以下		
配接続口	給水口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ	
	同圧給水口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ	
	給湯口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ	
	排水口	R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ	
リモコンコード	2芯		
電流ヒューズ	5A		
温度ヒューズ	150℃		
質量	約32kg		
附属品	専用排気筒(1個)、金属製送油管(1本)		
	リモコン(一式)、リモコンコード(8m)		
	両面粘着テープ(2枚) 木ねじ(2本)、ねじ(2本)		
石油小形給湯機		納入仕様書	
型式	BS-380(GS)	投影法	三角法
給水器具認証登録番号	J-9G-UF	尺度	比例尺でない
無料修理保証期間	1年間	平成	年月日
製造会社	株式会社 トヨトミ		