



仕 様		
種 類	屋内用密閉式強制給排気形	
	圧力噴霧式	
	貯湯式急速加熱形	
	水道直結式・シスターン式	
外 形 寸 法	装 法 カラー鋼板又は塗装 高さ708mm (製品のみ)・幅260mm・奥行510mm	
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	100V 50/60Hz	
給 湯	連続給湯出力	37.8kW (32,500kcal/h)
	連続給湯効率	88.0% (エネルギー消費効率・区分名:B)
湯	熱交換器容量	8.2L
	使用圧力 (最高使用圧力)	0.1MPa
パ	伝熱面積	0.68m ²
	使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
ナ	燃料消費量	4.17L/h
	点火方式	高圧放電方式 (点火時のみ放電)
送 風	送風機	コンデンサモーター・ターボファン
	電磁ポンプ (燃料ポンプ)	0.82MPa
噴 霧	噴霧量	1.0GPH
	スプレーパターン	ホローコーン
噴 霧 角 度	噴霧角度	60度
	定格消費電力 (50/60Hz)	点火時 110/119W 燃焼時 88/98W
安 全 装 置	対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、停電安全装置	
そ の 他 の 装 置	空だき安全装置、熱交換器バイメタルスイッチ	
排 気 温 度	260℃以下	
配管接続口	給水口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ
	給湯口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ
	排水口	R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ
リ モ コ ン コ ー ド	2心	
電 流 ヒ ュ ー ズ	5A	
質 量	約24kg	
附 属 品	ゴム製送油管 (1本)	
	ホースバンド (小) (2個)	
	標準給排気筒セット (一式)	
	両面粘着テープ (2枚)	
	木ねじ (2本) ねじ (2本)	
石 油 小 形 給 湯 機	納入仕様書	
型 式	BS-38 (FF) R	投 影 法 三 角 法 尺 度 比 例 尺 で ない
給水器具認証登録番号	J-3G-UB	
無料修理保証期間	1 箇 年 間	平 成 年 月 日
製 造 会 社	株 式 会 社 ト ヨ ト ミ	