



V-7

【注意】
 油タンクからの燃料配管が屋外に露出する場合は、燃料配管は必ず金属製送油管を使用してください。

仕		様	
種	類	屋内外用半密閉式強制排気形 圧力噴霧式 貯湯式急速加熱形 水道直結式・シスターン式	
外	装	カラー鋼板又は塗装	
外	形	寸 法 高さ983mm・幅320mm・奥行570mm	
電	源	AC100V (50/60Hz)	
給	連	統	給 湯 出 力
	連	統	給 湯 効 率
湯	熱	交	換 器 容 量
	最	高	使 用 圧 力
	伝	熱	面 積
使	用	燃	料
燃	料	消	費 量
点	火	方	式
送	風	機	
電	磁	ポ	ン
噴	霧	量	
ス	プ	レ	ー
噴	霧	角	度
消	費	電	力
(50/60Hz)	点	火	時
	燃	焼	時
安	全	装	置
対	震	自	動
燃	焼	制	御
過	熱	防	止
停	電	安	全
空	だ	き	安
熱	交	換	器
温	度	ヒ	ュ
排	気	温	度
給	水	口	
給	湯	口	
排	水	口	
リ	モ	コ	ン
質	量		
リ	モ	コ	ン
リ	モ	コ	ン
ゴ	ム	製	送
ホ	ー	ス	バ
排	気	筒	ト
ア	ル	ミ	テ
両	面	粘	着
木	ね	じ	
ね	じ		
短	結	子	
石	油	小	形
型	式		
給	湯	機	
納	入	仕	様
尺	度		
結	水	器	具
無	料	修	理
製	造	会	社