



仕 様			
用 途	家庭用・給湯用		
種 類	圧力噴霧式 屋外用開放形・貯湯式急速加熱形 水道直結式（減圧弁・逃し弁内蔵）		
外 装	ステンレス外装		
外 形 寸 法	高さ865mm・幅560mm・奥行260mm		
電 圧 電 圧 及 び 周 波 数	100V 50/60Hz		
給 湯	最 大 熱 出 力	46.0kW (39,600kcal/h)	
	連 続 給 湯 効 率	88.0%	
	熱 交 換 器 容 量	8.2L	
湯	最 高 圧 力	0.2MPa	
	伝 熱 面 積	0.68m ²	
パ ナ ソ ー	使 用 燃 料	灯油（JIS 1号灯油）	
	燃 料 消 費 量	5.08L/h	
	点 火 方 式	高圧放電方式	
	送 風 機	直流モーターターボファン	
	電 磁 ポンプ（燃料ポンプ）	1.049MPa	
	噴 霧 量	1.1GPH	
	ス プ レ ー パ タ ー ン	ホロー	
噴 霧 角 度	80度		
定 格 消 費 電 力 (50/60Hz)	点 火 時	70/68W	
	燃 焼 時	129/129W	
安 全 装 置	対震自動消火装置、水位警報装置、燃焼制御装置、停電安全装置 温水温度自動制御装置、過熱防止装置		
そ の 他 の 装 置	熱交換器バイメタルスイッチ、温度ヒューズ		
排 気 温 度	260℃以下		
配 管 接 続 口	給 水 口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ	
	給 湯 口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ	
	排 水 口	R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ	
リ モ コ ン コ ー ド	2心		
電 流 ヒ ュ ー ズ	10A		
温 度 ヒ ュ ー ズ	150℃		
質 量	約 36kg		
附 属 品	金属製送油管（1本）		
別 売 品	マルチリモコン（一式）、かんたんリモコン（一式）、メインリモコンコード アース線（一式）		
高 圧 力 型 石 油 小 形 給 湯 機（温水ボイラー）	納 入 仕 様 管		
型 式	BS-H46ME (MG)	投 影 法	三 角 法
		尺 度	比 例 尺 で ない
給 水 器 具 認 証 登 録 番 号	U-3G-UB		
無 料 修 理 保 証 期 間	1 箇 年 間	平 成	年 月 日
製 造 会 社	株 式 会 社 ト ヨ ト ミ		