



| 仕 様 | |
|---------------------|--|
| 種 類 | <ul style="list-style-type: none"> ・屋内用密閉式強制給排気形 ・圧力噴霧式 ・暖房用・融雪用・1缶1水路式 ・タンク式・シスターン式 |
| 外 装 | カラー鋼板又は塗装 |
| 外 形 寸 法 | 高さ866mm×幅320mm ×奥行き570mm |
| 電 源 | AC100V (50/60Hz) |
| 暖 房 出 力 | 36.6kW |
| 暖 房 効 率 | 85.7% |
| 熱 交 換 器 容 量 | 19.5L |
| 使 用 圧 力 | 0.1MPa |
| 房 伝 熱 面 積 | 0.9㎡ |
| 循 環 ポ ン プ | <small>入力(消費電力)300Wまでの循環ポンプが接続可能ですが、ただし、出力はAC100V出力にはなく、接点出力です。また、循環ポンプ性能が、効率95%以上、突入電流2.0A以内、全揚程10mの条件(3項)を満たす場合(消費電力)400Wまでの循環ポンプの使用が可能です。</small> |
| 使 用 燃 料 | 灯油(JIS 1号 灯油) |
| 燃 料 消 費 量 | 4.15 L/h |
| 点 火 方 式 | 高圧放電式(点火時のみ放電) |
| 送 風 機 | DCブラシレスモーター・ターボファン |
| 電 磁 ポ ン プ | 0.78MPa (8.0kgf/cm ²) |
| ノ 噴 霧 量 | 1.10GPH |
| ス プ レ ー パ タ ー ン | ダンフォース社製 KHパターン |
| ノ 噴 霧 角 度 | 60度 |
| 給 排 気 筒 の 型 式 の 呼 び | FFP-366 給排気筒セット |
| 消 費 電 力 (50/60Hz) | 点火時 88/86W 燃焼時 68/66W |
| 安 全 装 置 | 対震自動消火装置 燃焼制御装置 過熱防止装置 停電安全装置 |
| そ の 他 の 装 置 | 熱交換器バイメタルスイッチ(110℃) 温度ヒューズ(150℃) |
| 排 気 温 度 | 260℃以下 |
| 配 管 | 循環行き R1 (25A オネジ) |
| 接 続 口 | 循環戻り又は排水口 R1 (25A オネジ) |
| リ モ コ ン コ ー ド | 2心 |
| 質 量 | 約31kg |
| 附 属 品 | アース棒(アース線付き)(1式) 循環ポンプリード線(1本) カプラ(2個) 短絡子2極・5極(各1個) リモコン(1式)・リモコンコード(8m) 標準排気筒セット(1式) ゴム製送油管(1本・ホースバンド2個付き) |
| 暖房用油だき温水ボイラ 納入仕様書 | |
| 型 式 | FB-37 (FF) |
| 日 本 認 定 番 号 | ————— |
| 公 庫 確 認 番 号 | ————— |
| 無 料 修 理 保 証 期 間 | 1 箇 年 間 平 成 年 月 日 |
| 製 造 会 社 | 株 式 会 社 ト ヨ ト ミ |