



仕		様												
種	類	屋内外用半密閉式強制排気形 屋内外用開放形 (別売品 RHK-70S 排気筒セット使用) 水直送式・1缶2水路式・強制循環式貯湯式急速加熱形 水直送式・システム式												
外	装	カラー鋼板 又は塗装												
外	形	高さ844mm・幅320mm・奥行570mm												
電	源	AC100V (50/60Hz)												
給	連	続	給湯出力	37.7kW (32,500kcal/h)										
	連	続	給湯効率	88.4% (エネルギー消費効率・区分名：B)										
湯	熱	交	換器容量	18.5L										
	使	用	圧力 (最高使用圧力)	0.1MPa										
ふ	伝	熱	面	積	0.9m ²									
	ふ	ろ	出	力	15.1kW (13,000kcal/h) 相当									
ろ	湯	沸	効	率	76.3%									
	熱	交	換器容量	1.0L										
パ	伝	熱	面	積	0.36m ²									
	使	用	燃	料	灯油 (JIS 1号灯油)									
ナ	燃	料	消	費	量	42.7kW (4.15L/h)								
	点	火	方	式	高圧放電方式									
噴	送	風	機	DCブラシレスモーター・ターボファン										
	電	磁	ポンプ (燃料ポンプ)	0.78MPa										
噴	噴	霧	量	1.1GPH										
	ス	プ	レー	バ	ター	ン	ホロコーン							
定	格	消	費	電	力	待	機	時	消費電力	2.1/2.1W				
						給	湯	使	用	時	点	火	時	92/90W
安	全	装	置	対震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、過熱防止装置 電動機過負荷保護装置										
				熱交換器バイメタルスイッチ、温度ヒューズ 空だき安全装置										
基	準	浴	槽	並 2人用 (200~220L)										
排	気	温	度	260℃以下										
給	排	気	筒	の	型	式	の	呼	び	FFP-38				
配	管	接	続	口	給	水	口	R3/4 (PT3/4) (20A)	オ	ネ	ジ			
リ	モ	コ	ン	コ	ー	ド	2心							
							質	量	約37kg					
附	属	品	ゴム製送油管 (1本)、メインリモコン (一式)、メインリモコンコード (8m)、 ふろリモコン (一式)、ふろリモコンコード (5m)、排気筒トップ (1個)、 アルミテープ (1枚)、呼び水用ホース (1本)、リモコンカバー (1個)、 カバー取付け板 (1個)											
石	油	給	湯	機	付	ふ	ろ	が	ま	納	入	仕	様	書
型	式	WS-380 (F)		投	影	法	三角法							
型	式	登	録	番	号	10-1100-21-3001-00		尺	度	1:10				
給	水	器	具	認	証	登	録	番	号	K-9G-TF		年	月	日
無	料	修	理	保	証	期	間	1 箇		年	年 月 日			
製	造	会	社	株式会社 トヨト										