



仕 様			
種 類	圧力噴霧式・1缶2水路式・強制循環式 屋外用開放形・貯湯式急速加熱形 水道直結式(減圧弁・逃し弁内蔵)		
外 装	ステンレス外装		
外 形 寸 法	高さ890.6mm・幅590mm・奥行320mm		
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	AC100V (50/60Hz)		
給 湯	連続給湯出力	37.7kW (32,500kcal/h)	
	連続給湯効率	88.4% (エネルギー消費効率・区分名:B)	
	熱交換器容量	18.5L	
	使用圧力(最高使用圧力)	0.1MPa	
	伝熱面積	0.9m ²	
ふ ろ	出力	15.1kW (13,000kcal/h) 相当	
	沸 効 率	76.3%	
	熱交換器容量	1.0L	
パ ー ナ	伝熱面積	0.36m ²	
	使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)	
	燃料消費量	42.7kW (4.15L/h)	
	点火方式	高圧放電方式	
	送 風 機	DCブラシレスモーター・ターボファン	
	電磁ポンプ(燃料ポンプ)	0.78MPa	
	噴 霧 量	1.1GPH	
	スプレーパターン	ホロコーン	
	噴 霧 角 度	60度	
	定 格 消 費 電 力	待機時消費電力	2.1/2.1W
給湯使用時		点 火 時	92/90W
		燃 焼 時	72/69W
給湯・ふろ同時使用時		点 火 時	197/225W
	燃 焼 時	177/204W	
安 全 装 置	対震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、過熱防止装置、 電動機過負荷保護装置		
そ の 他 の 装 置	熱交換器バイメタルスイッチ、温度ヒューズ 空だき安全装置		
基 準 浴 槽	並 2人用(200~220L)		
排 気 温 度	260℃以下		
配 管 継 続 口	給 水 口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ	
	同 圧 給 水 口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ	
	給 湯 口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ	
	排 水 口	R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ	
	循 環 口	R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ	
リ モ コ ン コ ー ド	2心		
質 量	約44kg		
附 属 品	金属製送油管(1本)、メインリモコン(一式)メインリモコンコード(8m)、 ふろリモコン(一式)、ふろリモコンコード(5m)呼び水用ホース(1本)、 リモコンカバー(1個)、カバー取付板(1個)		
石油給湯機付ふろがま納入仕様書			
型 式	WS-380 (MG)	投 影 法	三 角 法
型 式 登 録 番 号	10-1100-21-3002-00	尺 度	1:10
給水器具認証登録番号	K-9G-TF	無 料 修 理 保 証 期 間	1 箇 年 間
製 造 会 社	株式会社 トヨトミ		