



仕		様	
用	途	家庭用・給湯用	
種	類	圧力噴霧式・1缶2水路式・強制循環式	
	類	屋外用開放形・貯湯式急速加熱形	
	類	水道直結式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
外	装	ステンレス外装	
外	形	寸法 高さ865mm・幅560mm・奥行260mm	
電	源	電圧及び周波数 100V 50/60Hz	
給	湯	最大熱出力	46.0kW (39,600kcal/h)
	湯	連続給湯効率	88.0%
湯	湯	熱交換器容量	7.3L
	湯	最高圧力	0.2MPa
ふ	ろ	伝熱面積	0.68m ²
	ろ	沸効率	76.3%
ろ	ろ	熱交換器容量	0.7L
	ろ	伝熱面積	0.24m ²
バ	ナ	使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)
	ナ	燃料消費量	5.08L/h
ナ	イ	点火方式	高圧放電方式
	イ	送風機	直流モーター・ターボファン
イ	イ	電磁ポンプ(燃料ポンプ)	1.049MPa
	イ	噴霧量	1.1GPH
イ	イ	スプレーパターン	ホロー
	イ	噴霧角度	80度
定	消費電力	給湯使用時	点火時 74/72W
		燃焼時	133/133W
		ふろ使用時	96/127W (循環ポンプ運転時)
		給湯・ふろ同時使用時	点火時 160/190W
(50/60Hz)		燃焼時	219/274W
安全装置		対壁自動消火装置、水位警報装置、脱酸制御装置、停電安全装置 過水温度自動制御装置、電線線の過負荷保護装置、過熱防止装置	
その他の装置		熱交換器バイメタルスイッチ、温度ヒューズ	
基準浴槽		並2人用(200~220L)	
排気温度		260℃以下	
配	管	給水口	R3/4(PT3/4)(20A) オネジ
		給湯口	R3/4(PT3/4)(20A) オネジ
接	続	排水口	R1/2(PT1/2)(15A) オネジ
		循環口	R1/2(PT1/2)(15A) オネジ
リモコンコード		2心	
電流ヒューズ		10A	
温度ヒューズ		150℃	
質量		約42kg	
付属品		金属製送油管(1本)	
別	売	品 マルチリモコン(一式)、かんたんリモコン(一式)、メインリモコンコード	
		品 ふろリモコン(一式)、ふろリモコンコード	
		品 アース線(一式)、エルボ(2個)	
高圧力型石油給湯機付ふろがま(温水ボイラー)		納入仕様書	
型	式	WS-H46ME(MGA)	投影法 三角法
			尺度 比例尺でない
給水器具認証登録番号		T-3G-TA	
無料修理保証期間		1 箇 年 間 平成 年 月 日	
製造会社		株式会社トヨトミ	