



概要仕様

安全装置-----電動機：温度ヒューズ (115°C 125V 2A)
 電動機の種類-----コンデンサ誘導電動機 4極E種絶縁
 羽根の種類-----30cmプロペラファン 5枚羽根 (AS)
 首振り調節-----オスシレーションモータ式
 二重首振り-----左右各一個 (17度×2)
 首振り角度-----0.75度
 俯仰調節-----フリーネック式
 俯仰角度-----俯角：8度×2 仰角：9度×1
 風量調節-----押ボタン式 (強・中・弱・切)
 タイマーの種類-----ゼンマイ式切タイマー (3時間)
 差込プラグ-----125V 7A PSE認可品
 コードの種類-----平行ビニルコード (難燃性PVC被覆)
 -----0.75mm² (30芯/0.18mm) PSE認可品
 コードの長さ-----1.8m
 定格電圧-----AC100V
 定格周波数-----50/60Hz
 定格消費電力-----37/41W
 定格回転数-----1140/1090rpm (強運転)
 風速-----165/155m/分 (強運転)
 風量-----32/30m³/分 (強運転)
 製品の大きさ-----幅370×奥行350×高さ700~880mm
 製品重量-----3.6kg
 第三者認証-----Sマークを銘版に表示
 個装箱寸法-----幅590×奥行222×高さ382mm
 個装重量・体積-----4.6kg 0.05003m³ (1.7才)
 外装箱寸法-----幅600×奥行454×高さ395mm
 外装重量・体積-----10.2kg 0.107124m³ (3.7才)

主要部品の外観

部品名	材質	部品名	材質
羽根	AS 5枚羽根	スタンド固定ナット	ABS
ガード	鉄108本塗装	高さ調節ボタン	ABS
ガードバンド	ABS	スタンドポール	ABS
クリップ	PC	スタンドベース (内側)	ABS
スピナー	PPインサートナット付	スタンドベース (外側)	ABS
ガード締付ナット	PP	パイプ	PP
飾りリング	ABS	電源プラグ・コード	難燃PVC
ネックピース	ABS		
モータカバー	PP		

構成

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1.本体-----1 | 13.取扱説明書-----1 |
| 2.羽根-----1 | 14.お客様相談窓口一覧-----1 |
| 3.スタンドベース-----1 | 15.ガード梱包用袋一式-----1 |
| 4.前ガード組-----1 | 16.羽根保護用パット-----1 |
| 5.後ガード-----1 | 17.個装箱-----1 |
| 6.スピナー-----1 | 18.外装箱-----1/2 |
| 7.ガード締付ナット-----1 | |
| 8.スタンド固定ナット-----1 | |
| 9.本体用梱包袋-----1 | |
| 10.羽根用梱包袋-----1 | |
| 11.スタンドベース用梱包袋-----1 | |
| 12.本体梱包パット一式-----1 | |

型式名

FS-318

※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

株式会社 トヨタ	承認	確認	検印	検印	作成	作成日
						2008年 3月10日