



外観図



操作部



製品仕様

- 製品種類-----リビング扇マイコン式（電動応用機械器具・扇風機）
- 羽根の種類-----30cmプロペラファン
- 定格電圧・周波数-----AC100V 50/60Hz
- 定格消費電力-----40/45W
- 回転数-----（強風）1150/1200（そよ風）600/650rpm
- 風量-----（強風）35/38m³/分（参考・そよ風）18/21m³/分
- 風速-----（強風）170/180m/分（参考・弱風）189/97m/分
- 製品の大きさ-----幅368×奥行355×高さ700～865mm（8段階調節）
- 製品重量-----3.4kg
- 差込プラグ-----125V 7A PSE認可品
- コードの種類-----平行ビニルコード（0.75mm²（30芯/0.18mm）PSE認可品）
- コードの長さ-----本機外長1.8m
- 電動機の種類-----コンデンサ誘導電動機 4極E種絶縁
- 安全装置-----電動機：温度ヒューズ（125℃ 125V 2A）
-----電流ヒューズ（125V 2A）
- 風量調節-----マイコン式（そよ風（1）・弱（2）・中（3）・強（4）
-----エコ・リズム・切）
- タイマーの種類-----マイコン式切タイマー（1・2・4・6時間）
- 首振り調節-----送風用モータ駆動連携式
- 二重首振り-----正面基準 右：15度×2ノッチ 左：15度×2ノッチ
- 首振り角度-----90度
- 俯仰調節-----フリーネック式
- 俯仰角度-----水平基準 俯角：6度×2ノッチ 仰角：6度×3ノッチ
- 個装箱寸法-----幅640×奥行210×高さ395mm
- 個装重量・体積-----4.2kg 0.053m³（1.9才）
- 個装箱梱包方法-----上面：ロック式（左右2箇所）
- 外装箱寸法-----幅620×奥行450×高さ390mm
- 外装箱梱包方法-----熱収縮ポリ塩化ビニルパックにて2台を1梱包にする

主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
羽根	AS 5枚羽根	ガード	鉄108本塗装
ガードリング	ABS	飾りリング	ABS
モーターカバー	PP（V-0）	クリップ	PC
スピナー	ABS（インサートナット付）	後ガード止めナット	ABS
ネックピース	ABS	パイプ	ABS
スタンドキャップ	ABS	高さ調節ボタン	ABS
スタンドポール	PP	スタンドベース	PP
電源プラグ・コード	難燃ポリ塩化ビニル	スタンド固定ナット	ABS

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質	部品名	材質
個装箱	ダンボール	外装箱	ダンボール
緩衝材	PS	袋	PE
羽根保護用パット	PS（エアキャップ袋（2重））	外装保護	PVC（ポリ塩化ビニル）

- ※ 本製品は第三者認証（Sマーク）取得製品です。
- ※ 本製品はRoHS指令対応製品です。
- ※ 本製品は電源コード・プラグ・スタンドゴム脚及び外装保護にのみポリ塩化ビニルを使用しています。
- ※ 「エコ」はエコロジーの略です。
- ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

構成

- 1.本体-----1
- 2.羽根-----1
- 3.スタンドベース-----1
- 4.前ガード組-----1
- 5.後ガード-----1
- 6.スピナー-----1
- 7.ガード締付ナット-----1
- 8.スタンド固定ナット-----1
- 9.本体用梱包袋-----1
- 10.羽根用梱包袋-----1
- 11.スタンドベース用梱包袋-----1
- 12.本体梱包パット一式-----1
- 13.取扱説明書-----1
- 14.お客様相談窓口一覧-----1
- 15.ガード梱包用袋一式-----1
- 16.羽根保護用パット-----1
- 17.個装箱-----1
- 18.外装箱-----1/2

型式名
FS-UD300

作成日
2011年 3月25日

株式会社 **トヨトミ**