



据付け枠取付状態

種類		仕 様 (50/60 Hz)	
電 源		窓用タテ形 冷房専用	
冷房能力		单相 100 V 50/60 Hz	
エネルギー消費効率		1.4/1.6 kW	
風 量		2.67/2.67	
騒 音 (室内・室外)		3.0/4.3 m <sup>3</sup> /min	
電 気 特 性		40/42 46/48 dB	
電力特性	消費電力	冷房時	523/598 W
	運転電流	冷房時	6.0/6.4 A
力 率	冷房時	冷房時	87/93 %
	冷房時	冷房時	26/23 A
標準適室		木造住宅 6 m <sup>2</sup> 南向和室 (4畳)	
50Hz		コックリト住宅 10 m <sup>2</sup> 南向洋室 (6畳)	
60Hz		木造住宅 7 m <sup>2</sup> 南向和室 (4.5畳)	
コックリト住宅		11 m <sup>2</sup> 南向洋室 (7畳)	
プラグ形状・長さ		① 1.0 m	
電源プラグ容量		125 V - 12 A	
圧縮機		ロータリー式	
送風機	モータ	形 式	4極誘導電動機
	ファン	形 式	10W (内) 20W (外)
冷 媒		クロソフロアン (内・外)	
外形寸法		R-410A 285 g	
質 量		H:742 W:361 D:275	
付 属 品		21 Kg	
		標準窓枠取付セット	
		液晶リモコン 単4乾電池 (2本)	

\* 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。