



据付け枠取付状態

仕 様 (50/60 Hz)		
種 類	窓用タテ形 冷房専用	
電 源	単相 100 V 50/60 Hz	
冷房能力	1.6/1.8 kW	
エネルギー消費効率	2.78/2.67	
風 量	3.7/4.1 m ³ /min	
騒 音 (室内・室外)	41/43 47/49 dB	
電 気 特 性	消費電力	冷房時 575/674 W
	運転電流	冷房時 6.6/7.0 A
電 気 特 性	力 率	冷房時 87/96 %
	始動電流	冷房時 28/26 A
標準適室	50Hz	木造住宅 7 m ² 南向和室 (4.5畳)
	60Hz	コンクリート住居 11 m ² 南向洋室 (7畳)
		木造住宅 8 m ² 南向和室 (5畳)
コンクリート住居 12 m ² 南向洋室 (8畳)		
プラグ形状・長さ	① 1.8 m	
電源プラグ容量	125 V - 15 A	
圧縮機	形 式	ロータリー式
	定格出力	600 W
送風機	モータ	形 式 4極誘導電動機
	定格出力	10W (内) 20W (外)
ルーバ-用モーター	形 式	クロスフローファン (内・外)
	形式	スラッピングモーター
マイナスイオン発生方式	電子放射式	
換気方式	同時給排気式	
冷媒	R-410A	350 g
外形寸法	H:742 V:361 D:275	
質 量	22	Kg
付 属 品	標準密枠取付セット	
	液晶リモコン 単4乾電池 (2本)	

* 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。