



仕 様			
種 類 ・ 形 式	ポット式：強制対流形		
点 火 方 法	電気点火		
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号)		
暖房出力	最大 5.50kW 86.0%		
熱効率	最小 1.59kW 86.0%		
燃料消費量	最大 0.622 L/h		
	最小 0.180 L/h		
標準 適室	温暖地	木造住宅 14畳	
		コンクリート住宅 20畳	
	寒冷地	木造住宅 15畳	
		コンクリート住宅 23畳	
油 タ ン ク 容 量	7.0L		
燃 焼 持 続 時 間	11時間		
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	単相100V 50/60Hz		
消費電力	点 火 時	250/250W 50/60Hz	
	燃 焼 時	51/46W 50/60Hz	
	最 大	680/680W 50/60Hz (点火初期に短時間発生)	
電 流 ヒ ュ ー ズ	4A		
送 風 機	モータ	燃 焼 用	くま取りコイル形
		対 流 用	くま取りコイル形
	ファン	燃 焼 用	ターボファン
		対 流 用	プロペラファン
給排気筒壁貫通部穴径	70~80mm		
重 量	20kg		
安 全 装 置	対震自動消火装置		
	点火安全装置		
	停電安全装置		
	過熱防止装置		
	燃焼制御装置		
	過電流防止装置		
附 属 品	標準給排気筒セット		
	壁固定金具		
	スポイト		

密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型 式	FF-55AT型	投影法	三角法
	JIS認定番号478017	尺 度	比例尺デナイ
製 造	株式会社トヨトミ (JIS認定工場)	単 位	mm
特約店		平成	年 月 日