



仕 様				
種 類	形 式	ポット式：強制対流形		
点 火 方 法	電気点火			
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号）			
暖房出力	最 大	9.60kW	86.0%	
	最 小	3.84kW	86.0%	
燃料消費量	最 大	1.08 L/h		
	最 小	0.434 L/h		
標準適室	温暖地	木造住宅	25畳	
		コンクリート住宅	34畳	
	寒冷地	木造住宅	25畳	
		コンクリート住宅	40畳	
油タンク容量	—			
燃焼持続時間	—			
電源電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz			
消費電力	点 火 時	260/260W	50/60Hz	
	燃 焼 時	44/47W	50/60Hz	
	最 大	695/695W 50/60Hz (点火初期に短時間発生)		
電 流 ヒ ュ ー ズ	5A			
送風機	モータ	燃 焼 用	くま取りコイル形	
		対 流 用	コンデンサ起動形	
	ファン	燃 焼 用	シロッコファン	
		対 流 用	プロペラファン	
給排気筒壁貫通部穴径	70~80mm			
重 量	34kg			
安全装置	対震自動消火装置			
	点火安全装置			
	停電安全装置			
	過熱防止装置			
	燃焼制御装置			
	過電流防止装置			
附属品	置台			
	標準給排気筒セット			
	壁固定金具			
	ゴム製送油管（1.0m・ホースバンド付）			
密閉式石油ストーブ		納入仕様書		
型 式	FF-96A型		投影法	三角法
	JIS認定番号478017		尺 度	比例尺デナイ
製 造	株式会社トヨトミ (JIS認定工場)		単 位	mm
特約店			平成	年 月 日