



仕		様		
種類・形式	ポット式：強制通気式：自然対流形			
点火方法	電気点火			
使用燃料	灯油（JIS 1号）			
暖房出力 熱効率	最大	6.45kW	69.0%	
	最小	1.41kW	69.0%	
燃料消費量	最大	0.909 L/h		
	最小	0.198 L/h		
標準適室	温暖地	木造住宅	17畳	
		コンクリート住宅	23畳	
	寒冷地	木造住宅	17畳	
		コンクリート住宅	27畳	
油タンク容量	-----			
燃焼持続時間	-----			
電源電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz			
消費電力	点火時	240/240W 50/60Hz		
	燃焼時	14/16W 50/60Hz		
	最大	680/680W 50/60Hz (点火初期に短時間発生)		
電流ヒューズ	5A			
燃焼用送風機	モータ	くま取りコイル形		
	ファン	シロココファン		
煙突の呼び径	106mm			
重量	26kg			
安全装置	対震自動消火装置			
	点火安全装置			
	停電安全装置			
	燃焼制御装置			
付属品	置台			
	ゴム製送油管（1.2m・ホースバンド付）			
	天板ガード			
本体色	ガード遮熱板			
	ブラックメタリック			
半密閉式石油ストーブ		納入仕様書		
型式	HR-T65A型		投影法	三角法
	RoHS対応品 JIS認定番号478017		尺度	比例尺デナイ
製造	株式会社トヨトミ (JIS認定工場)		単位	mm
特約店			平成 年 月 日	