



●操作ロックキー付（ロック中は操作不可）

仕 様			
種 類	強制通気形開放式石油ストーブ 圧力噴霧式・強制対流形		
点 火 方 式	電気点火（100V電源の高圧放電点火）		
使 用 燃 料	灯油（JIS1号）		
燃料消費量	最 大 1.800L/h（50/60Hz）		
	最 小 0.840L/h（50/60Hz）		
暖房出力	最 大 18.5kW（50/60Hz）		
	最 小 8.05kW（50/60Hz）		
暖房のめやす	木造47畳・コンクリート64畳まで		
油タンク容量	18L		
燃焼継続時間	約10時間（最大燃焼時）		
外 形 寸 法	高さ743mm 幅444mm 奥行649mm（置台を含む）		
質 量	23kg		
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz		
定 格 消費電力	点火時 47/47W		
	燃焼時 59/59W		
	最 大 59/59W		
電流ヒューズ	100V 5A		
燃料ポンプ （使用圧力）	最 大 1.5MPa（50/60Hz）		
	最 小 0.35MPa（50/60Hz）		
ノズル	噴霧量 0.4GPH		
	スプレーパターン ダンフォース社のKHパターン		
	噴霧角度 60度		
安 全 装 置	対震自動消火装置（落球式）・過熱防止装置 不完全燃焼防止装置（フレームロッド、 酸素センサー、バーナーサーモ式） 点火安全装置・停電安全装置・燃焼制御装置		
附 属 品	置台		
強制通気形開放式石油ストーブ		納入仕様書	
形式	KF-190（K）	投影法	三角法
		尺度	1:10
株 式 会 社 ト ヨ ト ミ			