

TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

【デシカント式】
衣類乾燥除湿機

花粉や梅雨の季節に、カラッと部屋干し。

まるで天日干し級!



除湿能力

8^{※1}
L/日
(50/60Hz)

TD-Z80J

オープン価格

ホワイト(W) JAN:T4963505217983

- ・オートルーバー
- ・衣類乾燥モード
- ・室内除湿モード
- ・抗菌フィルター
- ・連続排水
- ※市販ホース必要(内径12mm・外径14又は16mm)
- ・切タイマー(2・4・8時間)
- ・オートオフ(切り忘れ防止10時間)



RoHS(ローズ)
指令対応

除湿面積の目安			
50Hz 60Hz	木造 ～10畳 (約17m ²)	プレハブ ～15畳 (約25m ²)	コンクリート ～20畳 (約33m ²)

タンク容量:約2.2L満水で自動停止

衣類乾燥モード

しっかり乾燥、
カラッと乾く!!

多め

早く大量の洗濯物を
乾かしたいときに。

少なめ

洗濯物が少ない、
室温をあまり上げたくないときに。

ハンドル付きで
持ち運びラクラク! 家中で使える!

デシカント式で
軽い!



※1 室温20℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

選べるモードで快適に衣類乾燥。

オートルーバー

効率よく除湿。目的に合わせて風向きを選べます。

100°

上方向

少ない洗濯物、
浴室の乾燥 など

50°

前方向

押入れの湿気とり、
窓の結露防止 など

150°

ワイド

大量の洗濯物、
部屋全体の除湿 など

室内除湿モード^{※2}

温度・湿度センサーで湿度を自動調節します。

自動

湿度約60%に
自動コントロール

エコ

ひかえめ運転

急速

お急ぎのときに

抗菌フィルター^{※3}

吸い込み口に抗菌フィルターを設置。
フィルターを清潔に保ちます。

^{※2}室内条件、環境等により、正確に判断できないことがあります。

^{※3}試験機関名：(財)日本食品分析センター、試験方法：JIS-Z2801に準拠、抗菌方法：フィルターに抗菌剤を含浸、抗菌部分の名称：抗菌フィルター、試験結果：99.9%以上の抑制を確認(1300556001-01)

衣類乾燥除湿機

型式	除湿方式	電源 (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	除湿量(L/日) (50/60Hz)	使用温度範囲 (°C)	運転音(dB) (エコ/急速)(50/60Hz)	外形寸法(cm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)	タンク 容量(L)
TD-Z80J	デシカント式	単相-100V	660	8.0	1~40	35/48	21.2×32.0×47.6	約6.1	約2.2

愛情点検



長年ご使用の除湿機・冷房・冷風機器の点検をぜひ!

除湿機の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

このようなことは
ありませんか?

- コゲくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 水漏れがする。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグを
抜いてください。
点検・修理についての費用
など詳しいことは販売店に
ご相談ください。

[※]記載の製品のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。
また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
[※]このカタログの記載内容は2020年4月現在のものです。



安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの
うえ正しくお使いください。

●掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の
培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害
等の原因になることがあります。

トヨトミ製品・部品はインターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ

<http://www.toyotomihome-plus.jp/>

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせください。

株式会社 トヨトミ

〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口

0120-104-154

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <http://www.toyotomi.jp/>