



仕 様	
種 類 ・ 形 式	ポット式：強制対流形
点 火 方 法	電気点火
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号)
暖房出力	最大 4.50kW 86.0%
	熱効率 最小 1.54kW 86.0%
燃料消費量	最大 5.24kW (0.509L/h)
	最小 1.79kW (0.174L/h)
標準適室	温暖地 木造住宅 12畳
	コンクリート住宅 16畳
標準適室	寒冷地 木造住宅 12畳
	コンクリート住宅 19畳
油タンク容量	—
燃焼持続時間	—
電源電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz
消費電力	点火時 250/250W
	燃焼時 55/50W
	待機時 1.2/1.1W
消費電力	最大 680/680W (点火初期に短時間発生)
	電 流 ヒ ュ ー ズ 4A
送風機	モータ 燃焼用 くま取りコイル形
	対流用 くま取りコイル形
ファン	燃焼用 ターボファン
	対流用 プロペラファン
給排気筒壁貫通部穴径	70~80mm
重 量	17kg
安 全 装 置	対震自動消火装置
	不完全燃焼防止装置
	点火安全装置
	停電安全装置
	過熱防止装置
	燃焼制御装置
附 属 品	標準給排気筒セット
	壁固定金具
	ゴム製送油管 (1m・ホースバンド付)

密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型 式	FF-4500型	投影法	三角法
製 造	株式会社トヨトミ	尺 度	
特約店		単 位	mm
		平成 年 月 日	