



仕 様		種 類 ・ 形 式	
種 類 ・ 形 式		ポット式：強制対流形	
点 火 方 法		電気点火	
使 用 燃 料		灯油 (JIS 1号)	
暖房出力	最大	4.50kW	86.0%
	最小	1.54kW	86.0%
熱効率	最大	5.24kW	(0.509L/h)
	最小	1.79kW	(0.174L/h)
燃料消費量	最大	5.24kW	(0.509L/h)
	最小	1.79kW	(0.174L/h)
標準適室	温暖地	木造住宅	12畳
		コンクリート住宅	16畳
	寒冷地	木造住宅	12畳
		コンクリート住宅	19畳
油タンク容量		7.0L	
燃焼持続時間		13.8~40.2時間	
電源電圧及び周波数		単相100V 50/60Hz	
消費電力	点火時	250/250W	
	燃焼時	52/47W	
	待機時	1.2/1.1W	
	最大	680/680W (点火初期に短時間発生)	
電 流 ヒ ュ ー ズ		4A	
送風機	モータ	燃焼用	くま取りコイル形
		対流用	くま取りコイル形
	ファン	燃焼用	ターボファン
		対流用	プロペラファン
給排気筒壁貫通部穴径		70~80mm	
重 量		20kg	
安 全 装 置		対震自動消火装置	
		不完全燃焼防止装置	
		点火安全装置	
		停電安全装置	
		過熱防止装置	
		燃焼制御装置	
附 属 品		標準給排気筒セット	
		壁固定金具	
密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型 式	FF-SS45DT型	投影法	三角法
製 造	株式会社トヨトミ	尺 度	
特約店		単 位	mm
		平成 年 月 日	