



仕 様			
種 類	強制通気形開放式石油ストーブ 圧力噴霧式・強制対流形		
点 火 方 式	電気点火 (100V電源の高圧放電点火)		
使 用 燃 料	灯油 (JIS1号)		
燃料消費量	最 大	1.800L/h (50/60Hz)	
	最 小	0.840L/h (50/60Hz)	
暖房出力	最 大	18.5kW (50/60Hz)	
	最 小	8.64kW (50/60Hz)	
暖房のめやす	木造47畳・コンクリート64畳まで		
油タンク容量	18L		
燃焼継続時間	約10時間 (最大燃焼時)		
外 形 寸 法	高さ1048mm 幅604mm 奥行431mm		
質 量	44kg		
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz		
定 格 消費電力	点火時	52/52W	
	燃焼時	60/60W	
	最 大	70/70W	
電流ヒューズ	100V 5A		
燃料ポンプ (使用圧力)	最 大	1.5MPa (50/60Hz)	
	最 小	0.35MPa (50/60Hz)	
ノズル	噴霧量	0.4GPH	
	スプレーパターン	ダンフォス社のKHパターン	
	噴霧角度	60度	
安 全 装 置	対震自動消火装置 (落球式)・過熱防止装置 不完全燃焼防止装置 (バーナーサーモ、 酸素センサー式)・燃焼制御装置 点火安全装置 (フレイムロッド)・停電安全装置		
附 属 品			
強制通気形開放式石油ストーブ			納入仕様書
形式	FIR-S191	投影法	三角法
		尺度	1:10
株 式 会 社 ト ヨ ト ミ			