





外観図



操作部



付属品



主要部品の材質

部 品 名	材 質	部 品 名	材 質
羽根	A S 7枚羽根	ガード	鉄108本塗装
ガードリング	P P	飾りリング	A B S
モーターカバー	P P (V-0)	クリップ	P C
スピナー	A B S (インサートナット付)	後ガード止めナット	P P
ネックピース	A B S	スタンド	A B S
スタンドカバー	P P	電源プラグ・コード	難燃ポリ塩化ビニル
リモコン	A B S		

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部 品 名	材 質	部 品 名	材 質
個装箱	ダンボール	外装フィルム	ポリ塩化ビニル
緩衝材	ダンボール・紙	緩衝材	P S
袋	P E	羽根保護用パット	P E

- ※ 本製品は第三者認証（Sマーク）取得製品です。
- ※ 本製品はRoHS指令対応製品です。
- ※ 本製品は配線類及び外装フィルムにのみポリ塩化ビニルを使用しています。
- ※ 設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保障期間と異なります。偶発的な故障を保証するものではありません。
- ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

製品仕様

製品種類	壁掛扇風機リモコン式（電動力応用機械器具・扇風機）
羽根の種類	30cmプロペラファン
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	32/35W（参考・そよ風）22/22W
回転数	（強風）930/960rpm（参考・そよ風）430/450rpm
風量	（強風）43/45m ³ /分（参考・そよ風）24/19m ³ /分
風速	（強風）197/205m/分（参考・そよ風）100/100m/分
製品の大きさ	幅360×奥行295×高さ490mm
製品重量	2.5kg
差込プラグ	125V 7A PSE認可品 L型プラグ
コードの種類	平行ビニルコード（0.75mm ² PSE認可品）
コードの長さ	本機外長2.0m
電動機の種類	コンデンサ誘導電動機
安全装置	電動機：温度ヒューズ（136℃ 250V） 制御基板：電流ヒューズ（1.6A 250V）
風量調節	マイコン式（強・中・弱・そよ風・リズム・おやすみ・節電・切）
タイマーの種類	マイコン式入切タイマー（1（※1）・2・4・6時間） 切入併用ツインタイマー機能付 ※1：入タイマーは無し
人感センサー	2m、左右各30°計60°、正面水平方向より12.5°下向き中心に25°
首振り調節	オスシレーションモータ式
二重首振り	正面基準 右：17度×1ノッチ 左：17度×1ノッチ
首振り角度	70度
俯仰調節	フリーネック式
俯仰角度	水平基準 俯角：10度×3ノッチ 仰角：0度
個装箱寸法	幅420×奥行235×高さ368mm
個装重量・体積	3.5kg 0.036m ³ （1.3才）
個装箱梱包方法	上面突き合わせテープ貼り：A式
輸送梱包方法	2台1梱包シュリンク式
設計上の標準使用期間	8年

リモコンの方式

リモコンの方式	赤外線PCM方式
電源	DC3V（リチウム電池 CR2032）1個
到達距離	約3m（左右30度 受光部高さと同じ） 及び4m（製品正面 受光部高さより1m低い位置） の範囲で反応すること
機能	電源（入・切）、風量（そよ風・弱・中・強）、首振り（入・切） 入タイマー（2・4・6時間） 切タイマー（1・2・4・6時間） モード切替（節電・リズム・おやすみ） 人感センサ（入・切）
寸法	幅48×奥行80×厚さ7mm
重量	24g（電池含む）

構成

1.本体	1	12.リモコン	1
2.羽根	1	13.リモコンホルダー	1
3.前ガード組	1	14.リチウム電池	1
4.後ガード	1	15.個装箱	1
5.スピナー	1	16.外装フィルム	1／2
6.ガード締付ナット	1	17.取扱説明書	1
7.本体用梱包袋	1	18.壁掛金具	1
8.ガード梱包用袋	1	19.取付用木ネジ	3
9.羽根用梱包袋	1		
10.壁掛金具用梱包袋	1		
11.本体梱包パット	1		

2019年扇風機納入仕様書

型式名
FW-S30JR

株式会社 トヨトミ

作成日
2019年 4月 5日