



仕 様		
種 類 ・ 形 式	ポット式：強制通気形：自然対流形	
点 火 方 法	電気点火	
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号）	
暖房出力	最大	6.45kW
	最小	1.41kW
熱効率	最大	69.0%
	最小	69.0%
燃料消費量	最大	9.35kW (0.909L/h)
	最小	2.04kW (0.198L/h)
畳数のめやす	温暖地	木造17畳(28.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで
	寒冷地	木造17畳(28.0㎡)まで コンクリート27畳(44.5㎡)まで
油タンク容量	—	
燃焼持続時間	—	
電源電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz	
消費電力	点火時	240/240W
	燃焼時	14/16W
	待機時	2.2/2.1W
	最大	680/680W (点火初期に短時間発生)
電流ヒューズ	5A	
煙突の呼び径	106mm	
重 量	21kg	
安 全 装 置	対震自動消火装置	
	点火安全装置	
	停電安全装置	
	燃焼制御装置	
附 属 品	置台（止めネジ付）	
	ゴム製送油管（1m・ホースバンド付）	
	天板ガード	
	ガード遮熱板	

半密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型 式	HR-G650H型	投影法	三角法
製 造	株式会社トヨトミ	尺 度	
特約店		単 位	mm
		平 成	年 月 日