



| 仕 様 | | |
|-------------|--------------------|---|
| 種 類 ・ 形 式 | ポット式：強制通気形：自然対流形 | |
| 点 火 方 法 | 電気点火 | |
| 使 用 燃 料 | 灯油（JIS 1号） | |
| 暖房出力 | 最大 | 6.45kW |
| | 最小 | 1.41kW |
| 熱効率 | 最大 | 69.0% |
| | 最小 | 69.0% |
| 燃料消費量 | 最大 | 9.35kW (0.909L/h) |
| | 最小 | 2.04kW (0.198L/h) |
| 量数のめやす | 温暖地 | 木造17畳(28.0m ²)まで コンクリート23畳(38.0m ²)まで |
| | 寒冷地 | 木造17畳(28.0m ²)まで コンクリート27畳(44.5m ²)まで |
| 油タンク容量 | _____ | |
| 燃焼持続時間 | _____ | |
| 電源電圧及び周波数 | 単相100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 点火時 | 240/240W |
| | 燃焼時 | 14/16W |
| | 待機時 | 1.0/1.0W |
| | 最大 | 680/680W (点火初期に短時間発生) |
| 電 流 ヒ ュ ー ズ | 4A | |
| 煙 突 の 呼 び 径 | 106mm | |
| 重 量 | 21kg | |
| 安 全 装 置 | 対震自動消火装置 | |
| | 点火安全装置 | |
| | 停電安全装置 | |
| | 燃焼制御装置 | |
| 附 属 品 | 置台（止めネジ付） | |
| | ゴム製送油管（1m・ホースバンド付） | |
| | 天板ガード | |
| | ガード遮熱板 | |

| | | | |
|------------|-----------|-------|------|
| 半密閉式石油ストーブ | | 納入仕様書 | |
| 型 式 | HR-G650L型 | 尺 度 | Free |
| 製 造 | 株式会社トヨトミ | 単 位 | mm |