



仕 様			
種 類 ・ 形 式	ポット式：強制通気形：自然対流形		
点 火 方 法	電気点火		
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号）		
暖房出力	最 大	6.45kW	
	最 小	1.41kW	
熱効率	最 大	69.0%	
	最 小	69.0%	
燃料消費量	最 大	9.35kW (0.909L/h)	
	最 小	2.04kW (0.198L/h)	
量数のめやす	温 暖 地	木造17畳(28.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで	
	寒 冷 地	木造17畳(28.0㎡)まで コンクリート27畳(44.5㎡)まで	
油 タ ン ク 容 量	_____		
燃 焼 持 続 時 間	_____		
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	単相100V 50/60Hz		
消 費 電 力	点 火 時	240/240W	
	燃 焼 時	14/16W	
	待 機 時	1.0/1.0W	
	最 大	680/680W (点火初期に短時間発生)	
電 流 ヒ ュ ー ズ	4A		
煙 突 の 呼 び 径	106mm		
重 量	26kg		
安 全 装 置	対震自動消火装置		
	点火安全装置		
	停電安全装置		
	燃焼制御装置		
附 属 品	置台		
	ゴム製送油管（1m・ホースバンド付）		
	天板ガード		
半密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型 式	HR-T650L型	尺 度	Free
製 造	株式会社トヨトミ	単 位	mm