



仕 様			
種 類 ・ 形 式	ポット式：強制通気形：自然対流形		
点 火 方 法	電気点火		
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号)		
暖房出力 熱効率	最大 6.45kW 69.0%		
	最小 1.41kW 69.0%		
燃料消費量	最大 9.35kW (0.909L/h)		
	最小 2.04kW (0.198L/h)		
標準 適室	温暖地 木造住宅 17畳		
	温暖地 コンクリート住宅 23畳		
	寒冷地 木造住宅 17畳		
	寒冷地 コンクリート住宅 27畳		
油 タ ン ク 容 量	—————		
燃 焼 持 続 時 間	—————		
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	単相100V 50/60Hz		
消 費 電 力	点 火 時 240/240W		
	燃 焼 時 14/16W		
	待 機 時 2.2/2.1W		
	最 大 680/680W (点火初期に短時間発生)		
電 流 ヒ ュ ー ズ	5A		
送 風 機	モータ 燃 焼 用 くま取りコイル形		
	ファン 燃 焼 用 シロッコファン		
煙 突 の 呼 び 径	対 流 用 —————		
	重 量 106mm		
安 全 装 置	26kg		
	対震自動消火装置		
	点火安全装置		
	停電安全装置		
附 属 品	燃焼制御装置		
	置台		
	ゴム製送油管 (1m・ホースバンド付)		
	天板ガード		
半密閉式石油ストーブ	納入仕様書		
型 式	HR-T65B型	投影法	三角法
製 造	株式会社トヨトミ	尺 度	
特 約 店		単 位	mm
		平 成 年 月 日	