



仕 様			
種 類	強制通気形開放式石油ストーブ ポット式・強制対流形		
点 火 方 式	電気点火		
使 用 燃 料	灯油 (JIS1号)		
燃料消費量	最 大 0.930L/h (50/60Hz)		
	最 小 0.359L/h (50/60Hz)		
暖房出力	最 大 9.57kW (50/60Hz)		
	最 小 3.70kW (50/60Hz)		
暖房のめやす	木造25畳・コンクリート34畳まで		
油タンク容量	18L		
燃焼継続時間	約19.4時間 (最大燃焼時)		
外 形 寸 法	高さ685mm 幅444mm 奥行649mm (置台を含む)		
質 量	18.6kg		
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz		
定 格 消費電力	点火時 240/240W		
	燃焼時 43/37W		
	最 大 680/680W		
電流ヒューズ	100V 4A 12A		
安 全 装 置	対震自動消火装置 (落球式)・過熱防止装置 不完全燃焼防止装置 (フレームロッド、バーナーサーモ式) 点火安全装置・停電安全装置・燃焼制御装置		
附 属 品	置台		
強制通気形開放式石油ストーブ			
形式	KF-103	納入仕様書	
		投影法	三角法
		尺度	1:10
株 式 会 社 ト ヨ ト ミ			