



仕		様	
種 類	強制通気形開放式石油ストーブ 圧力噴霧式・強制対流形		
点 火 方 式	電気点火 (100V電源の高圧放電点火)		
使 用 燃 料	灯油 (JIS1号)		
燃料消費量	最 大	1.800L/h (50/60Hz)	
	最 小	0.840L/h (50/60Hz)	
暖房出力	最 大	18.5kW (50/60Hz)	
	最 小	8.05kW (50/60Hz)	
暖房のめやす	木造47畳・コンクリート64畳まで		
油タンク容量	18L		
燃焼継続時間	約10時間 (最大燃焼時)		
外 形 寸 法	高さ743mm 幅444mm 奥行649mm (置台を含む)		
質 量	23kg		
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz		
定 格 消費電力	点火時	47/47W	
	燃焼時	55/55W	
	最 大	59/59W	
電流ヒューズ	100V 5A		
燃料ポンプ (使用圧力)	最 大	1.5MPa (50/60Hz)	
	最 小	0.35MPa (50/60Hz)	
ノズル	噴霧量	0.4GPH	
	スプレーパターン	デラバン社のWNパターン	
	噴霧角度	60度	
安 全 装 置	対震自動消火装置 (落球式)・過熱防止装置 不完全燃焼防止装置 (フレームロッド、 酸素センサー、パーナーサーモ式) 点火安全装置・停電安全装置・燃焼制御装置		
附 属 品	置台		
強制通気形開放式石油ストーブ		納入仕様書	
形式	KF-195	投影法	三角法
		尺度	1:10
株 式 会 社 ト ヨ ト ミ			