



仕 様

種 類	圧力噴霧式・強制通気形・強制対流形	
点火方式	電気点火（100V電源の高圧放電点火）	
使用燃料	灯油（JIS1号）	
燃料消費量	最大	18.5kW（1.80L/h）
	最小	8.64kW（0.840L/h）
暖房出力	最大	18.5kW
	最小	8.64kW
暖房のめやす	木造47畳・コンクリート64畳まで	
油タンク容量	18L	
燃焼継続時間	10時間（最大燃焼時）	
外形寸法	高さ743mm、幅444mm、奥行649mm（置台を含む）	
質 量	23kg	
電源電圧	100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時47/47W 燃焼時55/55W 最大59/59W	
騒音値（正面）※	最大燃焼時51dB 最小燃焼時48dB	
電流ヒューズ	5A	
安全装置	対震自動消火装置、不完全燃焼防止装置（フレームロッド、O ₂ センサー、パーナサーミスタ方式）、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置（80℃）	
附属品	置台	

※騒音値の数値はJIS測定方法（JIS S3031）に基づく正面値です。

納入仕様書		尺度	Free
名称	強制通気形開放式石油ストーブ	単位	mm
型式	KF-19N	版数	第1版
株式会社 トヨトミ		作成	2023年10月11日