



< 附属品 >



仕 様

種 類	コンプレッサー式除湿機	
電 源	単相 100(V) 50/60(Hz)	
除湿能力	4.5/6.0(L/日)	
タンク容量	約2.0Lにて自動停止	
騒 音	37/39(dB)	
風 量	2.5(m ³ /min)	
消費電力	190/210(W)	
定格電流	2.8/2.6(A)	
電源コード	VCTF ビニルキャブタイヤコード 2×0.75m ²	
コード長さ	1.8(m)	
電源プラグ容量	125(V)-7(A)	
圧縮機	形 式	レシプロ式
	定格入力	189/205(W)
送風機	モータ型式	4極 誘導電動機
	ファン型式	シロココファン
使用環境温度	5-35℃	
冷 媒	R290(30g)	
外形寸法	H:460 W:260 D:190(mm)	
製品質量	約10(kg)	
梱包寸法	H:534 W:295 D:225(mm)	
梱包質量	約11(kg)	

主要部品の材質

パーツ名	材 質
トップパネル	ABS
フロントパネル	ABS
リアパネル	ABS
ベース	ABS
ルーバー	ABS
フィルターカバー	ABS
フィルター	フィルター:PP
	枠:PP
タンク	ABS

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部 品 名	材 質
梱包箱	ダンボール
緩衝材	PS
袋	PE
バンド	PP

※ 表内数値は50/60Hz表示です。

※ 本製品は、第三者認証(Sマーク)取得製品です。

※ 本製品は、電源コード・プラグにポリ塩化ビニルを使用しています。

※ 本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

納入仕様書		尺度	Free
名称	コンプレッサー式除湿機	単位	mm
型式	TD-C60R	版数	第1版
株式会社 トヨトミ		作成	2026年 4月 3日